

APARELHO MULTI USE FILLER PRO CINZENTO CLARO 3L

SKU: SK-523126

Aparelho 2K de alta espessura para repintura auto, com secagem rápida. Versátil, pode ser lixável ou não lixável, ideal para oficinas profissionais.

SOBRE

O Aparelho Multi Use Filler Pro da Sikkens é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram um primário de alto espessura, versátil e de secagem rápida. Formulado para profissionais, este aparelho bicomponente garante um acabamento superior, seja como base lixável ou não lixável, otimizando o fluxo de trabalho e a qualidade final.

Descrição do Produto:

Este aparelho de dois componentes e rápida secagem é projetado para a repintura de veículos, oferecendo flexibilidade de aplicação para diversas necessidades. Pode ser utilizado tanto como um aparelho lixável para um acabamento suave e uniforme, quanto como um aparelho não lixável para maior rapidez no processo. Disponível em cinzento claro e escuro para otimização da cobertura.

Características e Benefícios:

- Aparelho de alto espessura.
- Dois componentes para maior durabilidade.
- Rápida secagem para eficiência na oficina.
- Versatilidade de aplicação: lixável ou não lixável.
- Excelente poder de enchimento e cobertura.
- Repintável com todos os produtos de acabamento Sikkens.
- Possibilidade de elastificação para peças plásticas flexíveis (com aditivo Elast-O-Actif).

- Ajuste de textura possível com aditivo Autocryl Structure Paste.

Substratos Adequados:

- Acabamentos existentes
- Aço
- Electroimprimação OEM
- Washprimer Sikkens
- Laminado de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
- Betumes de poliéster
- Sikkens Polysurfacer
- Primer Surfacer EPII

Para sistemas que exigem o mais alto nível de qualidade, recomenda-se aplicar Multi Use Filler Pro sobre Sikkens Washprimer, permitindo 15 minutos de evaporação a 20°C após a aplicação do Washprimer.

Preparação da Superfície:

- Limpar a superfície utilizando um agente limpador adequado.
- Lixagem geral: P220 - P320.
- Betumes de poliéster Sikkens e Polysurfacer: P180 - P220.
- Lixagem de contorno em pequenas reparações: acabar a área com P400.
- Se existir betume a descoberto, evitar qualquer contacto com a água (ex: desengordurantes à base de água).

Mistura e Aplicação (Versão Lixável):

- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 5 partes Multi Use Filler Pro
  - 1 parte P25 / P35 Hardener
  - 1 parte Plus Reducer
- **Pistola:** 1.8-2.0 mm
- **Pressão de Aplicação:** 2-4 bar de entrada na pistola
- **Camadas:** 2-3 camadas
- **Entre Camadas:** 5-10 minutos a 20°C (até atingir superfície mate)
- **Lixagem Final:** P400-P500 (seco) ou P1000 (água)
- **Grossura de Camada:** 50-60 µm por camada (150-180 µm para 3 camadas)

Mistura e Aplicação (Versão Non Sanding):

- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 6 partes Multi Use Filler Pro
  - 1 parte Multi Use Filler Pro Hardener non sanding
  - 3 partes Multi Use Filler Pro Thinner non sanding
- **Pistola:** 1.2-1.5 mm
- **Pressão de Aplicação:** 2-4 bar de entrada na pistola
- **Camadas:** 1 camada

- **Evaporação:** 15 minutos a 20°C
- **Repintar Antes de:** 24 horas a 20°C
- **Grossura de Camada:** 15-20 µm por camada

Tempos de Secagem (Geral):

- **A 20°C:** 3 horas
- **A 60°C:** 25-30 minutos

Rendimento Teórico:

- **Versão Lixável (Mistura pronta a usar a 1 µm):** 400 m²/litro
- **Versão Non Sanding (Mistura pronta a usar a 1 µm):** 366 m²/litro

Limpeza de Equipamento:

- Utilizar limpador de pistolas à base de dissolvente ou diluentes Sikkens.

Informações Adicionais:

- Remover completamente o produto antes da sua utilização.
- Multi Use Filler Pro Light Grey e Dark Grey podem ser misturados para obter diferentes escalas de cinzentos.
- Para peças flexíveis, após elastificado ao nível necessário, pode aplicar-se sobre peças plásticas previamente tratadas com um primário para plásticos.

Considerações de Segurança:

- Utilizar proteção respiratória adequada. A Akzo Nobel Car Refinishes recomenda o uso de um respirador com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.