

AQUECEDOR INFRAVERMELHOS IDHG 13 A GASÓLEO

SKU: 6532013

O aquecedor por infravermelhos Unicraft IDHG 13 oferece um aquecimento eficiente e económico, ideal para espaços industriais e de oficina. Com um funcionamento silencioso, termóstato integrado e mobilidade facilitada, garante um ambiente confortável com controlo preciso.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O aquecedor por infravermelhos Unicraft IDHG 13 a gasóleo destaca-se pela sua elevada eficiência térmica, proporcionada por uma vasta superfície de calor radiante.

- Equipado com um bico de injeção de qualidade da marca Danfoss e um sistema de controlo digital intuitivo, este equipamento oferece um aquecimento económico com baixo consumo de combustível.
- A sua construção robusta, montada sobre quatro rodízios, permite uma fácil movimentação pelo espaço de trabalho.

- Adicionalmente, o baixo nível de ruído de apenas 48 dB e a funcionalidade de controlo remoto garantem uma operação cómoda e discreta.
- Nota: Este produto foi concebido como fonte de calor suplementar e não é adequado como aquecedor primário.

Principais Características:

- **Volume de aquecimento aproximado:** 900 m³
- **Capacidade de aquecimento:** 13 kW
- **Consumo de combustível:** 1.03 l/h
- **Capacidade do depósito:** 32 l
- **Tipo de bomba de combustível:** Eletromagnética
- **Função de ventilação:** Sim
- **Tipo de elemento de aquecimento:** Aço inoxidável
- **Desligamento da ventoinha ao atingir a temperatura:** Sim
- **Tipo de ficha:** CEE 7/4
- **Tipo de proteção:** IP24
- **Potência elétrica:** 52 W
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Nível de pressão sonora:** 48 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Mangueira de Escape Ø60 Mm para IDHG 13 (Ref. 6532104)
- Exhaust Hose 100 Cm (Ref. 6532103)
- Exhaust Pipe 50 Cm (Ref. 6532101)
- Exhaust Hose 50 Cm (Ref. 6532102)
- Exhaust Pipe Dobrar 90° (Ref. 6532100)

Equipado com:

Mangueira de escape

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume aquecível	900 m³
Capacidade de aquecimento	13 kW
Consumo combustível	1.03 l/h
Capacidade do depósito	32 l
Comprimento (produto) aprox.	950 mm

Largura (produto) aprox.	305 mm
Peso líquido aprox.	46,3 kg
Tipo de bomba	Electromagnetic
Função de ventilador	✔
Tipo de resistência	Stainless steel
Paragem do ventilador	✔
Ficha de ligação	CEE 7/4
Tipo de proteção	IP24
Potência elétrica	52 W
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz
Nível pressão sonora	48 dB(A)

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

14/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.