



AR CONDICIONADO PORTÁTIL SC-K 2000

SKU: 6550000

O ar condicionado portátil Unicraft SC-K 2000 oferece uma refrigeração pontual rápida e eficiente. Com um design compacto, robusto e sem necessidade de instalação, é a solução ideal para arrefecer espaços como oficinas e cozinhas comerciais.

SOBRE

O ar condicionado portátil Unicraft SC-K 2000 foi concebido para proporcionar uma refrigeração flexível e imediata.

- Equipado com uma conduta de ar frio basculante e giratória, permite um direcionamento preciso do fluxo de ar, sendo ideal para aplicações pontuais em oficinas, salas técnicas ou cozinhas profissionais.
- A sua construção em chapa de aço garante durabilidade, enquanto as rodas giratórias com travão asseguram uma mobilidade fácil e segura.
- O dispositivo utiliza o refrigerante ecológico R290 e inclui funções avançadas de proteção do compressor e sobreaquecimento, além de um sistema de aviso para o nível de condensação.
- Não necessita de instalação preliminar, permitindo o uso imediato após a ligação.

Principais Características:

- **Capacidade de arrefecimento:** 2 kW
- **Volume de ar (fase máxima):** 230 m³/h
- **Número de fases do ventilador:** 1
- **Ventiladores radiais:** 1
- **Ventiladores axiais:** 2
- **Temperatura ambiente atingível:** 20 °C
- **Temperatura mínima:** 20 °C
- **Temperatura máxima:** 43 °C
- **Volume da sala recomendado:** 12,5 - 25 m³

- Capacidade do depósito de água condensada: 3 l
- Rolos de transporte: Sim
- Pegas de transporte: Sim
- Consumo nominal de corrente (arrefecimento): 3,2 A
- Consumo de energia (arrefecimento): 0,7 kW
- Ficha de ligação: CEE 7/7
- Tensão de alimentação: 230 V
- Frequência da rede elétrica: 50 Hz
- Nível de potência sonora LWA: 62 dB(A)
- Nível de pressão sonora LpA: 52 dB(A)
- Tipo de refrigerante: R290
- Quantidade de refrigerante: 180 g
- Fator GWP: 3
- Equivalência de CO2: 0,0006 t
- Pressão do lado de aspiração: 1 MPa
- Pressão do lado de saída: 2,5 MPa
- Diâmetro exterior da mangueira de exaustão: 120 mm
- Número de ligações de ar de exaustão: 1

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Filtro de Ar para SC-K 2000 (Ref. 6550100)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de arrefecimento	2 kW
Volume de ar	230 m³/h
Número de fases	1
Ventilador radial	1
Ventilador axial	2
Temperatura ambiente atingível	20 °C
Temperatura máxima	43 °C
Volume da sala	12,5 – 25 m³
Comprimento (produto) aprox.	465 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	287 mm
Altura (produto) aprox.	589 mm

Peso líquido aprox.	25,5 kg
Depósito de água	3 l
Rolos de transporte	✓
Pegas de transporte	✓
Consumo nominal de	3.2 A
Consumo de energia	0,7 kW
Ficha de ligação	CEE 7/7

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.