

AR CONDICIONADO PORTÁTIL SC-K 2700 D

SKU: 6550005

O ar condicionado portátil Unicraft SC-K 2700 D oferece uma solução de refrigeração rápida e eficiente, ideal para oficinas e ambientes profissionais. Com design compacto, robusto e de fácil instalação, garante um controlo climático preciso e imediato.

SOBRE

O Unicraft SC-K 2700 D é um ar condicionado portátil de elevado desempenho, concebido para uma refrigeração pontual rápida em diversos ambientes industriais e comerciais, como oficinas, cozinhas profissionais ou salas de redes.

- O equipamento destaca-se pela sua flexibilidade, contando com uma conduta de ar frio basculante e giratória que permite direcionar o fluxo de ar conforme necessário.
- A sua construção em chapa de aço confere uma durabilidade superior, enquanto o design compacto e as rodas com travão facilitam a sua deslocação e posicionamento.
- Equipado com termóstato digital e um sistema intuitivo de monitorização, o SC-K 2700 D inclui funções avançadas de desumidificação, ventilação e autodiagnóstico de falhas.
- Utiliza o refrigerante orgânico R290, sendo uma opção mais amiga do ambiente.
- Pronto a usar, não requer instalações complexas, sendo a escolha ideal para quem procura eficácia e simplicidade.

Principais Características:

- **Capacidade de arrefecimento (kW):** 2,7 kW
- **Volume de ar (fase máx.):** 400 m³/h
- **Número de fases do ventilador:** 2
- **Número de ventiladores radiais:** 2
- **Temperatura ambiente atingível:** 0 °C

- **Temperatura mínima de operação:** 18 °C
- **Temperatura máxima de operação:** 45 °C
- **Volume da sala recomendado:** 20 - 45 m³
- **Capacidade do depósito de água condensada:** 5 l
- **Termóstato de ambiente:** Sim
- **Rolos de transporte:** Sim
- **Pegas de transporte:** Sim
- **Consumo nominal de corrente (arrefecimento):** 4,2 A
- **Consumo de energia (arrefecimento):** 0,95 kW
- **Ficha de ligação:** CEE 7/7
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Nível de potência sonora LWA:** 65 dB(A)
- **Nível de pressão sonora LpA:** 55 dB(A)
- **Tipo de refrigerante:** R290
- **Quantidade de refrigerante:** 250 g
- **Fator GWP:** 3
- **Equivalência de CO2:** 0,0006 t
- **Pressão do lado de aspiração:** 1 Mpa
- **Pressão do lado de saída:** 2,5 Mpa
- **Diâmetro exterior da mangueira de ar frio:** 120 mm
- **Diâmetro exterior da ligação para ar quente:** 160 mm
- **Número de ligações de ar de exaustão:** 2

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Exhaust Air Hose 6 M / Ø 165 Mm (Ref. 6550110)
- Filtro de Ar para SC-K 2700 D (Ref. 6550101)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de arrefecimento	2,7 kW
Volume de ar	400 m³/h
Número de fases	2
Ventilador radial	2
Temperatura ambiente atingível	0 °C
Temperatura mín.	18 °C
Volume da sala	20 – 45 m³

Comprimento (produto) aprox.	405 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	430 mm
Altura (produto) aprox.	855 mm
Peso líquido aprox.	42 kg
Depósito de água	5 l
Termóstato de ambiente	✔
Rolos de transporte	✔
Pegas de transporte	✔
Consumo nominal de	4.2 A
Consumo de energia	0,95 kW
Ficha de ligação	CEE 7/7

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.