



AR CONDICIONADO PORTÁTIL SC-K 3500 D

SKU: 6550010

O Ar Condicionado Portátil Unicraft SC-K 3500 D é a solução ideal para uma refrigeração rápida e eficiente em oficinas, cozinhas comerciais e escritórios. Com design compacto, construção robusta em aço e funções de desumidificação, garante um ambiente de trabalho confortável sem necessidade de instalações complexas.

SOBRE

O Unicraft SC-K 3500 D é um refrigerador de ar portátil de alto desempenho, concebido para oferecer uma climatização flexível e imediata.

- Equipado com dois canais de ar frio basculantes e giratórios, permite um direcionamento preciso do arrefecimento.
- A sua estrutura resistente em chapa de aço e os rodízios com travão asseguram durabilidade e mobilidade facilitada.
- O equipamento conta com um termóstato digital integrado, proteção contra sobreaquecimento, descongelamento automático e um sistema de diagnóstico de falhas, tornando-o extremamente seguro e fácil de operar.
- Além da função de arrefecimento, dispõe de modos de ventilação e desumidificação, utilizando o refrigerante orgânico R290, mais amigo do ambiente.
- Pronto a usar, não requer trabalhos de instalação preliminares.

Principais Características:

- **Capacidade de arrefecimento:** 3,5 kW
- **Volume de ar fase máxima:** 600 m³/h
- **Número de fases do ventilador:** 2
- **Quantidade de ventiladores radiais:** 2
- **Temperatura ambiente atingível:** 0 °C

- Temperatura de funcionamento mínima: 18 °C
- Temperatura de funcionamento máxima: 45 °C
- Volume da sala recomendado: 27,5 - 57,5 m³
- Capacidade do depósito de água condensada: 7 l
- Termóstato de ambiente: Sim
- Rolos de transporte: Sim
- Pegas de transporte: Sim
- Consumo nominal de corrente (arrefecimento): 6,2 A
- Consumo de energia (arrefecimento): 1,4 kW
- Ficha de ligação: CEE 7/7
- Tensão de alimentação: 230 V
- Frequência da rede elétrica: 50 Hz
- Nível de potência sonora LWA: 67 dB(A)
- Nível de pressão sonora LpA: 57 dB(A)
- Tipo de refrigerante: R290
- Quantidade de refrigerante: 300 g
- Fator GWP: 3
- Equivalência de CO2: 0,0006 t
- Pressão do lado de aspiração: 1 MPa
- Pressão do lado de saída: 2,5 MPa
- Diâmetro exterior da mangueira de ar frio: 120 mm
- Diâmetro exterior da ligação de ar quente: 200 mm
- Número de ligações de ar de exaustão: 3

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Exhaust Air Hose 6 M / Ø 210 Mm (Ref. 6550111)
- Filtro de Ar para SC-K 3500 D (Ref. 6550102)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de arrefecimento	3,5 kW
Volume de ar	600 m³/h
Número de fases	2
Ventilador radial	2
Temperatura ambiente atingível	0 °C
Temperatura mín.	18 °C
Volume da sala	27,5 – 57,5 m³

Comprimento (produto) aprox.	430 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	493 mm
Altura (produto) aprox.	944 mm
Peso líquido aprox.	49 kg
Depósito de água	7 l
Termóstato de ambiente	✓
Rolos de transporte	✓
Pegas de transporte	✓
Consumo nominal de	6.2 A
Consumo de energia	1,4 kW
Ficha de ligação	CEE 7/7

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

