

AR CONDICIONADO PORTÁTIL SC-K 3500 D

SKU: 6550010

O Ar Condicionado Portátil Unicraft SC-K 3500 D é a solução ideal para uma refrigeração rápida e eficiente em oficinas, cozinhas comerciais e escritórios. Com design compacto, construção robusta em aço e funções de desumidificação, garante um ambiente de trabalho confortável sem necessidade de instalações complexas.

SOBRE

O Unicraft SC-K 3500 D é um refrigerador de ar portátil de alto desempenho, concebido para oferecer uma climatização flexível e imediata.

- Equipado com dois canais de ar frio basculantes e giratórios, permite um direcionamento preciso do arrefecimento.
- A sua estrutura resistente em chapa de aço e os rodízios com travão asseguram durabilidade e mobilidade facilitada.
- O equipamento conta com um termóstato digital integrado, proteção contra sobreaquecimento, descongelamento automático e um sistema de diagnóstico de falhas, tornando-o extremamente seguro e fácil de operar.
- Além da função de arrefecimento, dispõe de modos de ventilação e desumidificação, utilizando o refrigerante orgânico R290, mais amigo do ambiente.
- Pronto a usar, não requer trabalhos de instalação preliminares.

Principais Características:

- **Capacidade de arrefecimento:** 3,5 kW
- **Volume de ar fase máxima:** 600 m³/h
- **Número de fases do ventilador:** 2
- **Quantidade de ventiladores radiais:** 2
- **Temperatura ambiente atingível:** 0 °C

- **Temperatura de funcionamento mínima:** 18 °C
- **Temperatura de funcionamento máxima:** 45 °C
- **Volume da sala recomendado:** 27,5 - 57,5 m³
- **Capacidade do depósito de água condensada:** 7 l
- **Termóstato de ambiente:** Sim
- **Rolos de transporte:** Sim
- **Pegas de transporte:** Sim
- **Consumo nominal de corrente (arrefecimento):** 6,2 A
- **Consumo de energia (arrefecimento):** 1,4 kW
- **Ficha de ligação:** CEE 7/7
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Nível de potência sonora LWA:** 67 dB(A)
- **Nível de pressão sonora LpA:** 57 dB(A)
- **Tipo de refrigerante:** R290
- **Quantidade de refrigerante:** 300 g
- **Fator GWP:** 3
- **Equivalência de CO2:** 0,0006 t
- **Pressão do lado de aspiração:** 1 MPa
- **Pressão do lado de saída:** 2,5 MPa
- **Diâmetro exterior da mangueira de ar frio:** 120 mm
- **Diâmetro exterior da ligação de ar quente:** 200 mm
- **Número de ligações de ar de exaustão:** 3

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Exhaust Air Hose 6 M / Ø 210 Mm (Ref. 6550111)
- Filtro de Ar para SC-K 3500 D (Ref. 6550102)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de arrefecimento	3,5 kW
Volume de ar	600 m³/h
Número de fases	2
Ventilador radial	2
Temperatura ambiente atingível	0 °C
Temperatura mín.	18 °C
Volume da sala	27,5 – 57,5 m³

Comprimento (produto) aprox.	430 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	493 mm
Altura (produto) aprox.	944 mm
Peso líquido aprox.	49 kg
Depósito de água	7 l
Termóstato de ambiente	✔
Rolos de transporte	✔
Pegas de transporte	✔
Consumo nominal de	6.2 A
Consumo de energia	1,4 kW
Ficha de ligação	CEE 7/7

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.