

AR CONDICIONADO PORTÁTIL SC-K 5300 D

SKU: 6550015

O ar condicionado portátil Unicraft SC-K 5300 D oferece um arrefecimento rápido e eficiente com três condutas de ar ajustáveis. Ideal para oficinas e espaços comerciais, destaca-se pelo design robusto, mobilidade facilitada por rodízios e utilização de refrigerante ecológico.

SOBRE

O Unicraft SC-K 5300 D é a solução ideal para arrefecimento imediato em ambientes exigentes como oficinas, cozinhas comerciais e salas de servidores.

- Equipado com três condutas de ar frio giratórias e basculantes, permite uma distribuição flexível e precisa da temperatura.
- A construção em chapa de aço assegura elevada durabilidade, enquanto o design compacto e os rodízios com travão facilitam o seu transporte e posicionamento.
- O equipamento inclui um termóstato digital integrado, um sistema de gestão de cabos e um depósito de condensados com aviso de nível cheio, garantindo uma operação segura e cómoda.
- Funciona com o refrigerante R-1234yf de baixo impacto ambiental e dispõe de múltiplas funções, incluindo desumidificação, ventilação e diagnóstico automático de falhas.

Principais Características:

- **Capacidade de arrefecimento:** 5,3 kW
- **Volume de ar (fase máxima):** 800 m³/h
- **Número de fases do ventilador:** 2
- **Tipo de ventilação:** Radial e Axial
- **Temperatura ambiente atingível:** 0 °C
- **Gama de temperatura de funcionamento:** 18 °C a 45 °C
- **Volume da sala recomendado:** 50 - 102,5 m³

- **Capacidade do depósito de água condensada:** 25 l
- **Termóstato de ambiente:** Sim
- **Mobilidade:** Rodízios e pegas de transporte
- **Consumo nominal de corrente:** 10 A
- **Consumo de energia:** 2,2 kW
- **Ficha de ligação:** CEE 7/7
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede:** 50 Hz
- **Nível de potência sonora (LWA):** 75 dB(A)
- **Nível de pressão sonora (LpA):** 65 dB(A)
- **Refrigerante:** R1234yf
- **Quantidade de refrigerante:** 950 g
- **Fator GWP:** 4
- **Equivalência de CO2:** 0,0008 t
- **Pressão do lado de aspiração:** 1 MPa
- **Pressão do lado de saída:** 2,5 MPa
- **Número de ligações de exaustão:** 3

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Exhaust Air Hose 6 M / Ø 380 Mm (Ref. 6550112)
- Filtro de Ar Traseira para SC-K 5300 D (Ref. 6550104)
- Filtro de Ar Frente para SC-K 5300 D (Ref. 6550103)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de arrefecimento	5,3 kW
Volume de ar	800 m³/h
Número de fases	2
Ventilador radial	1
Ventilador axial	1
Temperatura ambiente atingível	0 °C
Temperatura máxima	45 °C
Volume da sala	50 – 102,5 m³
Comprimento (produto) aprox.	560 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	620 mm

Altura (produto) aprox.	1135 mm
Peso líquido aprox.	95 kg
Depósito de água	25 l
Termóstato de ambiente	✔
Rolos de transporte	✔
Pegas de transporte	✔
Consumo nominal de	10 A
Consumo de energia	2,2 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.