

ASPIRADOR DE LIMALHAS E ÓLEOS FLEXCAT 250 EOT-PRO

SKU: 7003381

Aspirador especial para indústria de extração de líquidos oleosos e aparas de metal com inovador sistema de mistura de fluxo com um reservatório de 50 litros em aço inox.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Propriedades gerais:
- Aspirador com alto desempenho de aspiração graças a 2 motores com interruptores individuais;
- Motores com bobinagem de cobre e proteção;
- Mangueira resistente a óleos e torções;
- Ligação da mangueira localizada na lateral para maior desempenho de aspiração;
- Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação;
- Esvaziamento conveniente do depósito sem remover a cabeça de vácuo, graças ao depósito removível;
- Indicador de nível no exterior do depósito;
- Filtro removível para despejo separado das limalhas;

- O reservatório em aço inox é resistente às limalhas metálicas afiadas;
- Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade;
- Drenagem fácil de fluidos via válvula de esfera;
- Fácil de manobrar em todas as superfícies graças ao trolley robusto com rodas grandes;
- Esvaziamento conveniente do depósito sem remover a cabeça de vácuo, graças ao depósito removível;
- Inserção de proteção com boia integrada evita que o líquido penetre nos filtros ou nos motores de sucção durante a aspiração de líquidos;
- As limalhas são separadas do lubrificante de refrigeração por uma peneira.

Sistema Flow-Mix inovador e patenteado para maior sucção:
- Uma válvula pode ser usada para selecionar um caudal mais alto a uma pressão negativa constante ou uma pressão negativa mais alta com um caudal ligeiramente mais alto;
- Configuração com maior caudal: para materiais leves como poeira, areia, lascas de plástico ou aspirar pisos húmidos;
- Configuração com pressão negativa mais alta: para materiais pesados como cascalho, lascas de metal, líquidos viscosos ou ao usar mangueira de vácuo com um comprimento superior a 8 metros.

Equipado com:
- Funil;
- Filtro de substituição;
- Inserção de proteção;
- Cesto de metal perfurado;
- Proteção de metal;
- Anel de aperto;
- Sem Mangueiras;
- Sem Ponteiras.

Características técnicas:
- Tipo de aspirador: Sólidos / Líquidos;
- Caudal: 10749 l/min;
- Pressão de vácuo: 245 mBar;
- Volume do depósito: 50 litros;
- Material do depósito: Aço inoxidável;
- Diâmetro da mangueira: Ø 50mm;
- Comprimento do cabo: 8 metros;
- Número de motores: 3 motores;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 76 dB(A);
- Potência: 2900w;
- Ligação elétrica: 230-50Hz;
- Dimensões (C x L x A): 580x700x1150mm;
- Peso: 40kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	Sólidos / Líquidos
Potência max	2200W
Volume do reservatório	50l
Diâmetro	50 mm
Nº motores / níveis potência	2 / 2 nível
Emissão ruído	76 dB(A)
Ligação elétrica	100-240V 50-60Hz
Composição reservatório	Aço Inox
Vácuo	233/372 mbar
Dimensões (C x L x A)	580 x 700 x 1150 mm
Peso	40kg
Comprimento de Cabo	8m

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade

de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.