



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 65/2 AP

SKU: KANT65/2AP

O NT 65/2 Ap é um poderoso aspirador a seco e húmido de 2 motores para aplicações profissionais. A potência de sucção permanece quase constante devido à limpeza eficiente do filtro plano de pregas por jatos de ar.

SOBRE

O NT 65/2 Ap é um potente aspirador a seco e húmido com sistema ApClean, que garante alta potência de sucção constante e longos intervalos de trabalho. O aspirador possui uma caixa de turbina compacta com tampa de filtro integrada para remover facilmente o grande filtro plano de pregas. É eficazmente limpo com a ajuda do sistema semiautomático de limpeza do filtro ApClean. Isso garante uma alta potência de sucção constante, intervalos de trabalho mais longos e uma longa vida útil do filtro. O NT 65/2 Ap possui detecção eletrônica de nível de enchimento para aspiração de líquidos. Evita que o nível de enchimento máximo permitido seja excedido. O descarte sem problemas de fluidos aspirados é possível pela mangueira de drenagem resistente a óleo anexada. Os acessórios podem ser conectados rápida e facilmente ao aspirador usando o sistema de cliques. A unidade possui um dispositivo de armazenamento de mangueira, um porta-acessórios e uma bandeja grande, por exemplo, para ferramentas. A mobilidade necessária do NT 65/2 Ap é fornecida por duas grandes rodas fixas e dois rolos guia.

Armazenamento a bordo:

- O grande espaço de armazenamento a bordo na cabeça da caixa garante que as ferramentas e acessórios estejam sempre armazenados e à mão.

Mangueira de drenagem integrada (resistente a óleo):

- Mangueira de drenagem de fácil acesso para descarte conveniente de líquidos.

Limpeza semiautomática do filtro:

- A limpeza semiautomática do filtro garante um poder de sucção elevado e constante.

Acessório de mangueira e dobra:

- Mangueira de sucção conveniente e acessório curvo para fácil transporte e armazenamento.

Equipado com:

- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,5 m, Metal;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Papel;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;
- Mangueira de drenagem (resistente a óleo);
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Filtro plissado plano: Papel;
- Limpeza do filtro: Limpeza semiautomática do filtro Ap;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: II;
- Travão do rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.667-291.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	2×74 l/s
Vácuo	254 mbar
Reservatório	65L
Material	Plástico
Potência	máx. 2760W
Largura nominal padrão	40mm
Comprimento de cabo de alimentação	10m
Nível de pressão sonora	73 db(A)
Peso	20kg
Dimensões	600x480x920mm

SOBRE A MARCA

KÄRCHER

A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.