

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 65/2 TACT² TC

SKU: KANT65/2TACT2TC

Os sistemas Kärcher Tact² são sempre populares como sistemas especializados e polivalentes, graças ao seu alto nível de mobilidade e excelente desempenho, sua construção sólida e sua ampla gama de recursos práticos de design.

IMAGENS ADICIONAIS






SOBRE





Propriedades gerais:
Os modelos com chassi basculante são particularmente eficientes em ambientes industriais, onde é necessária a remoção de líquidos, sujidade e detritos.

A Kärcher apresenta o Tact² – o aspirador de pó e líquidos profissional topo de linha. Esta extensão da popular gama do sistema Tact atinge a maior produtividade de sempre, com o seu sistema de limpeza automática do filtro. Com seus dois motores, o Tact² apresenta um poder de sucção consistentemente alto e, com a vida útil do filtro aprimorada, pode praticamente esquecer a necessidade de trocar o filtro. Os aspiradores Kärcher NT com Tact² são sistemas completos que não são apenas excelentes na remoção de grandes quantidades de poeira fina, mas também podem lidar com sujidade, detritos e água. As várias opções nesta gama de vácuo permitem fornecer a solução ideal, seja qual for a aplicação e onde quer que seja necessária uma potência de sucção consistentemente elevada – seja em estaleiros de construção, no setor alimentar, na indústria automóvel ou na indústria em geral.

Chassis basculante com trava de reservatório:
- O reservatório está sempre preso com segurança ao chassis.

Tudo à mão:
- Conveniente para duas pessoas carregarem e esvaziarem o recipiente.

Tubos de sucção e bocais de chão podem ser armazenados em qualquer direção nos suportes de acessórios:
- Para fácil acesso de todos os lados;
- Amplo armazenamento para uma mangueira de 4 m e cabo de força de borracha (10 m).

mangueira de drenagem para esvaziar líquidos:
- A tampa permanece bem fechada até que o conteúdo seja drenado.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,55 m, 40 mm, aço inoxidável;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Papel;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;

- Mangueira de drenagem (resistente a óleo);
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Sistema antiestático;
- Sistema de filtro ecológico;
- Filtro plissado plano: PES;
- Chassi basculante;
- Limpeza do filtro: Sistema automático de limpeza do filtro Tact²;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: II;
- Travão do rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.667-287.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	2×74 l/s
Vácuo	254 mbar
Reservatório	65L
Material	Plástico
Potência	máx. 2760W
Largura nominal padrão	40mm
Comprimento de cabo de alimentação	10m
Nível de pressão sonora	73 db(A)
Peso	27,5kg
Dimensões	685x560x905mm

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.