



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 80/1 B1 M S

SKU: KANT80/1B1MS

O aspirador de segurança NT 80/1 B1 MS é um potente aspirador de líquidos e sólidos monomotor. Está totalmente equipado com acessórios eletro-condutores para uso profissional.

SOBRE

É ideal para aspirar resíduos de carga propulsora em campos de tiro de clubes de tiro, força policial e militar - bem como na indústria e negócios de processamento de pólvora. Os resíduos de sucção são puxados por um banho de água (com controlo de nível de água) e perdem seu efeito perigoso e explosivo na condição húmida-molhada.

O NT 80/1 B1 MS (aprovação IP 54) é um potente aspirador de pó/húmido monomotor com um filtro de ar de cartucho de admissão para a turbina e um filtro tipo cartucho e um saco de filtro de papel como pré-filtração (ambos os filtros são aprovados para classe de pó M). É utilizado para aspirar pós de média periculosidade com $MAK > 0,1 \text{ mg/m}^3$. Esta unidade possui uma carcaça de ventilador compacta, equipada com um sistema antiestático contínuo, um recipiente de aço inoxidável e com acessórios completos. Se a capacidade máxima de líquido for atingida durante a coleta húmida, um sistema de flutuação dupla interromperá a taxa de fluxo de ar para evitar transbordamento. Quando o filtro ou a unidade de sucção - como mangueira de sucção, tubos, ferramenta de piso - estão entupidos ou a taxa de fluxo de ar é inferior a 20 m/s, o sinal acende. Na parte de trás da unidade está integrado um porta-ferramentas de chão.

Segurança primeiro:

- O NT 80/1 B1 MS possui controlo automático do nível de água e só pode ser operado com um nível de água suficiente.

Zona 22 + poeira classe M:

- Para poeiras combustíveis em classes de explosão de poeira, Zona 22 e poeiras perigosas para a saúde, classe de poeira M.

Equipado com:

- Mangueira de sucção: 4 m, com curva (eletricamente condutora);
- Tubo de sucção: 1 peça(s), 1 m, Metal;
- Bocal para piso molhado/seco: 370 mm;
- Bocal para fendas;
- Sistema antiestático;
- Recipiente de aço inoxidável;
- Dobra de metal;
- Filtro de cartucho: Papel;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: I;
- Pare o rodízio giratório;
- Classe de poeira: M;
- Material do recipiente: Aço inoxidável.

Referência Karcher: 1.667-267.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	56 l/s
Vácuo	235 mbar
Reservatório	80L
Material	Inox
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	40mm
Nível de pressão sonora	70 db(A)
Peso	32,5kg
Dimensões (C x L x A)	660x520x1078mm

SOBRE A MARCA

KÄRCHER

A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

