



## ATIVADOR AUTOWAVE MM 2.0 1L

**SKU:** AW-530738

Ativador standard para bases de mistura Autowave MM 2.0 à base de água. Melhora a aplicação e secagem, garantindo resultados de excelência.

---

### **SOBRE**

O Ativador Autowave MM 2.0 é um componente essencial para o sistema de acabamento bicamada base água Autowave MM 2.0 e para o Autosurfacar WB da Sikkens, concebido para oficinas de repintura automóvel que procuram máxima performance. Este ativador standard garante uma aplicação otimizada, excelente cobertura, controlo preciso de metalizados e uma igualização de cores (OEM) sólidas, metalizadas e perladas com a máxima exatidão.

A sua formulação como diluente é crucial para ajustar a viscosidade e melhorar o desempenho das bases de mistura, contribuindo para acabamentos de alta qualidade e proteção ambiental quando combinado com vernizes Sikkens. É a escolha ideal para profissionais que exigem resultados consistentes e duradouros, mesmo em condições climáticas variáveis.

### **Características e Aplicação:**

- Essencial para o sistema de base água Autowave MM 2.0, melhorando a pulverização e o controlo de metalizado.
- Utilizado para ajustar a viscosidade das bases de mistura e para otimizar o difuminado em cores metalizadas e perladas.
- Compatível com todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- Garante a máxima exatidão de cor e durabilidade do acabamento final.

**Rácio de Mistura e Ajuste para Condições Climáticas (com Autowave MM 2.0):**

- **Para Autowave MM 2.0:** Adicionar 10-20 partes de Activator WB para cores standard.
- **Para controlo otimizado de partículas metálicas e difuminado:** Adicionar 20-30 partes de Activator WB em cores Autowave 2.0.
- **Condições climáticas extremas:** Ajustar o rácio entre 5-50 partes, dependendo da temperatura e humidade relativa (consultar tabela detalhada na Ficha Técnica para valores específicos).
- **Viscosidade da mistura:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Vida da mistura:** Até 3 meses a 20°C para cores Autowave MM 2.0.

**Preparação da Superfície (para o sistema Autowave MM 2.0):**

- Lixagem final recomendada com P500 (inicial com P360-P400).
- Respeitar um máximo de 100 unidades de diferença entre etapas de lixagem.
- Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação para eliminar qualquer contaminação.

**Informação Adicional:**

- Para aplicação em partes interiores, pode-se adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener e, opcionalmente, 10% de Activator WB para otimizar a aplicação.
- A espessura de camada recomendada para o sistema Autowave MM 2.0 é de 12-25 µm, não devendo exceder 30 µm.
- Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- Recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção respiratória adequados.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA****SOBRE A MARCA**



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

#### **Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade**

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.