

ATIVADOR AUTOWAVE OPTIMA WB 1L

SKU: SK-605358

Ativador para o sistema de base de água Autowave MM Optima. Melhora a produtividade e as propriedades de mascaramento para reparações de alta qualidade.

SOBRE

O Ativador Autowave Optima WB da Sikkens é um componente crucial para o sistema de base de água Autowave MM Optima, desenvolvido para otimizar o processo de repintura automóvel profissional. Este ativador potencia as excelentes propriedades de cobertura e a eficiência de aplicação das bases, garantindo acabamentos de alta qualidade e uma produtividade significativamente melhorada para as oficinas.

O sistema Autowave MM Optima destaca-se pela sua inovadora técnica de aplicação “molhado sobre molhado”, que elimina a necessidade de tempo de evaporação entre demãos. O Ativador Autowave Optima WB foi especificamente formulado para suportar esta técnica, acelerando o ciclo de repintura e assegurando um resultado uniforme e duradouro. É um produto que contribui para a máxima eficácia e desempenho em diversas condições de aplicação.

Características e Aplicação:

- **Produto:** Ativador concebido para o sistema de base de água Autowave MM Optima.
- **Finalidade:** Melhora as propriedades de mascaramento, aumenta a eficiência e a produtividade do sistema de base de água, facilitando a aplicação "molhado sobre molhado".
- **Compatibilidade:** Essencial para uso com as bases Autowave MM Optima e vernizes transparentes Sikkens específicos.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos preparatórios Sikkens (com exceção do Washprimer 1K CF).
- **Preparação da Superfície:** Recomenda-se lixagem final com P500/P600 (ou P1000) e limpeza com

produtos adequados (M200 e M700).

- **Proporção de Mistura:**
  - Para cores Autowave MM Optima (todas as cores, exceto Z145): 100 partes de base Autowave MM Optima para 0-30 partes de Ativador Optima WB ou Ativador Optima WB Activator Plus.
  - Para a base MM Z145 (preto profundo): 100 partes de base Autowave MM Optima para 0-10 partes de Ativador Optima WB ou Ativador Optima WB Activator Plus.
  - Quando coberto com Autoclear Aerodry: Recomenda-se adicionar Endurecedor WB Optima à cor da base ou à camada húmida ("wet-bed") e misturar com o Ativador (0-30 partes).
- **Ajustes:** Pode ser usado para ajustar a viscosidade em cores metálicas claras ou em condições de alta temperatura/baixa humidade (até 30% de ativador).
- **Aplicação do Sistema Base (Cores Sólidas e de Efeito):** Aplicar uma demão húmida uniforme (80% de opacidade), seguida de 0,5 demão para atingir a opacidade total. Não requer tempo de evaporação entre demãos.
- **Tempo de Secagem antes do Verniz:** Deixar secar completamente até ficar mate e seco antes de aplicar o verniz transparente.
- **Equipamento de Pulverização:** Bico de 1.2-1.3 mm (1.4 mm para condições de alta temperatura/baixa humidade) e pressão de aplicação de 1.7-2.2 bars (HVLP máx. 0.6-0.7 bar no chapéu de ar).
- **Vida Útil da Mistura (com Hardener WB):** Cores Autowave Optima misturadas com Hardener WB têm uma vida útil de 1 hora a 20°C.

Recomendações de Segurança:

- Utilizar proteção respiratória adequada; a AkzoNobel Car Refinishes recomenda o uso de um respirador com adução de ar fresco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.