

ATIVADOR AUTOWAVE OPTIMA WB PLUS 1L

SKU: SK-605333

O Ativador Autowave Optima WB Plus otimiza a viscosidade e aplicação de bases de água, crucial para produtividade em repintura profissional.

SOBRE

O Ativador Autowave Optima WB Plus é um componente essencial do sistema de base aquosa Autowave MM Optima, otimizado para a repintura automóvel profissional. A sua formulação avançada garante uma viscosidade e propriedades de aplicação superiores, sendo particularmente eficaz na otimização de tons complexos, como o preto profundo MM Z145. Contribui para a eficiência do processo, permitindo uma aplicação "molhado sobre molhado" sem necessidade de evaporação entre demãos, resultando num acabamento de alta qualidade e com excelente poder de cobertura.

Características e Aplicação:

- **Otimização de Viscosidade e Aplicação:** Especialmente formulado para o sistema de base aquosa Autowave MM Optima, melhorando as propriedades de manuseamento da base de mistura e garantindo uma aplicação ideal.
- **Compatibilidade:** Deve ser utilizado em conjunto com o sistema de base aquosa Autowave MM Optima e um verniz transparente Sikkens especificado para assegurar a proteção ambiental do acabamento.
- **Aumento de Produtividade:** Facilita a aplicação molhado sobre molhado das camadas de base, eliminando os tempos de evaporação entre demãos e aumentando a eficiência da oficina.
- **Qualidade de Acabamento:** Contribui para um excelente poder de cobertura e um resultado final suave e uniforme.
- **Preparo para Mistura:** Antes de adicionar o ativador, agite suavemente a fórmula de cor Autowave MM Optima e misture-a cuidadosamente.
- **Rácio de Mistura (para Bases Autowave MM Optima):**

    - **Todas as Cores:** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
    - **Toner MM Z145 (Preto Profundo):** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-10 partes de Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
- **Vida Útil da Mistura:** Cores Autowave Optima misturadas com o endurecedor WB têm uma vida útil de 1 hora a 20°C.
- **Proteção Individual:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, como um respirador com adução de ar fresco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.