

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA Z147 DEEP BLACK 1L

SKU: OP-Z147/1

Base aquosa Autowave MM Optima para repintura automóvel. Proporciona excelente cobertura e aplicação eficiente, otimizando a produtividade da oficina.

SOBRE

Para oficinas profissionais, a Base Autowave MM Optima Z147 Deep Black 1L é a solução definitiva para sistemas de repintura aquosa. Este sistema basecoat completo garante propriedades de cobertura excecionais e uma aplicação inovadora, otimizando a eficiência e a produtividade da sua oficina automóvel.

A Autowave MM Optima é um sistema de base aquosa abrangente e de fácil utilização, reconhecido pelas suas excelentes propriedades de cobertura. Facilita a aplicação de todas as camadas de base utilizando uma técnica húmido sobre húmido, sem tempos de evaporação entre demãos, o que aumenta a eficiência e melhora a produtividade. Para proteção ambiental, a Autowave Optima MM deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens especificado.

Características e Aplicação:

- **Preparação do Produto:** Agitar suavemente a lata de Autowave MM Optima antes de usar. Os toners metálicos MM devem ser agitados à mão antes da primeira utilização. Agitar a fórmula de cor antes de adicionar o Activador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura:** 100 partes de Autowave MM Optima com 0-30 partes de Activador Optima WB ou Activador Optima WB Plus, dependendo da humidade, temperatura e tamanho do veículo. Para o toner MM Z145, o rácio máximo é 100-10. Para cores com o toner MM W120, o rácio mínimo é 100-10. Utilize a régua de medição Sikkens.
- **Equipamento:** Pistola de pulverização com bico de 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade). Pressão de aplicação na entrada da pistola: 1.7-2.2 bar (25-29psi). Para HVLP,

máximo 0.6-0.7 bar (10psi) no bico de ar.

- **Processo de Aplicação para Cores Sólidas:** Aplique 1 demão completa + 0.5 demãos, sem tempo de evaporação entre demãos.
- **Processo de Aplicação para Cores com Efeito:** Aplique 1 demão completa + 0.5 demãos, sem tempo de evaporação entre demãos.
- **Secagem antes do Verniz:** Aguardar até que a superfície esteja completamente mate e seca.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimer 1K CF), Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Primer Surfacer EP II, RFU Wet Bed (Blending Agent / C063). Não é necessário plastificante para peças de plástico.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000. Remover contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Aditivos e Endurecedores:** Disponíveis Activadores Autowave Optima WB, Activador Optima WB Plus (recomendado para toner Z145), e aditivos como Endurecedor WB Optima , Aditivo Disfarce Autowave Optima, Autowave Separator e Autowave Guncleaner.
- **Vida da Mistura (Pot-life):** Cores Autowave Optima misturadas: 1 mês a 20°C. Cores Autowave Optima com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C. Cores metálicas Autowave Optima com SE8NB e/ou SE8ND: 1 dia a 20°C.
- **Espessura do Filme:** Com a aplicação recomendada, 8-21 µm. A espessura total da camada seca nunca deve exceder 30 µm.
- **Recobertura:** Recobertível com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0). Tempo máximo de recobertura: 24 horas a 20°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe e enxague a pistola de pulverização com Autowave Guncleaner. Purgar a pistola com Activador WB antes de usar Autowave MM Optima.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.