

BUCHA DE APERTO CENTRAL 4 GRAMPOS BISON Ø 200MM CAMLOCK N.º 5

SKU: 3450365

A Bucha de Aperto Central 4 Grampos BISON Ø 200mm Camlock N.º 5 destaca-se pela sua elevada velocidade de rotação de 3000 min^{-1} para trabalhos de precisão em tornos.

SOBRE

Esta bucha de aperto central BISON foi concebida para oferecer uma fixação robusta e precisa em aplicações industriais de torneamento. A sua construção em 4 grampos assegura uma estabilidade superior da peça de trabalho, garantindo resultados de alta qualidade em operações de maquinagem exigentes.

Equipada com encaixe Camlock DIN ISO 702-2, permite uma montagem rápida e segura diretamente no fuso da máquina. É a solução ideal para operadores que necessitam de fiabilidade e eficiência operacional no dia a dia da oficina.

- Fixação de 4 grampos para uma distribuição uniforme da força de aperto.
- Compatibilidade com sistema Camlock para trocas rápidas e precisas.
- Elevada tolerância à rotação, ideal para operações de alta velocidade.

Principais Características:

- **Diâmetro da bucha:** 200 mm
- **Tipo de montagem:** Camlock N.º 5
- **Velocidade máxima:** 3000 min^{-1}
- **Círculo de inclinação:** 104.8 mm
- **Norma técnica:** DIN ISO 702-2
- **Sistema de aperto:** Central
- **Número de grampos:** 4

Equipado com:

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	200 mm
D	200 mm
D3	55 mm
H	136 mm
H1	91 mm
Peso líquido aprox.	19 kg
Círculo de inclinação	104.8 mm
Camlock	N.º 5
Velocidade de rotação	3000 min^{-1}

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do

restante mercado de máquinas ligadas aos metais.