


CABINE DE DECAPAGEM JATO DE AREIA SSK 1.5

SKU: 6204010

A cabine de decapagem Unicraft SSK 1.5 é a solução ideal para a remoção de tintas, limpeza e desoxidação de peças metálicas. Com um design compacto e funcional, oferece um ambiente de trabalho sem poeiras, garantindo precisão e segurança profissional para diversos materiais de granalhagem.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

A cabine de decapagem SSK 1.5 da Unicraft foi desenvolvida para oferecer uma excelente performance no tratamento de superfícies.

- Seja para remover tintas, limpar componentes metálicos ou desoxidar peças, esta cabine proporciona um ambiente de trabalho limpo e controlado.
- Principais características:.
- Versatilidade: Compatível com diversos materiais de granalhagem, como quartzo, microesferas de vidro ou plástico.
- Design Ergonómico: Equipada com luvas de látex de alta qualidade integradas e uma lente com película de

proteção substituível para garantir a melhor visibilidade e segurança.
- Ambiente Limpo: Possui vedações circunferenciais na tampa e na moldura da porta que asseguram um trabalho sem emissão de poeiras para o exterior.
- Controlo de Precisão: Inclui um pedal para controlo do fluxo de ar, bocal de jato fixo com inclinação de 120 graus e regulação da pressão de trabalho através de manómetro.
- Iluminação e Ventilação: Sistema de ventilação integrado com filtro substituível e iluminação fluorescente de 12V para uma visualização clara das peças.

Principais Características:

- **Necessidade média de ar:** 196 l/min
- **Pressão de trabalho:** 5,5 - 7,9 bar
- **Rosca de ligação:** 1/4 polegadas
- **Tamanho do grão abrasivo recomendado:** 0,2 - 0,3 mm
- **Tamanho máximo do grão abrasivo:** 0,125 - 0,45 mm
- **Diâmetro do bocal:** 3,5 mm
- **Carga máxima da grelha:** 10 kg
- **Volume da cabine:** 25,4 l
- **Diâmetro do orifício para as mãos:** 100 mm
- **Escotilha de abertura A:** 150 mm
- **Portinhola de abertura B:** 419 mm
- **Portinhola de abertura C:** 261 mm

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Par de Luvas para SSK 1.5 (Ref. 6204160)
- Bocal Cerâmico 3.5 Mm para SSK 1.5 (Ref. 6204163)
- Película Protetora para SSK 1.5 (Ref. 6204164)
- Tubo Fluorescente para SSK 1.5 (Ref. 6204166)
- Janela para SSK 1.5 (Ref. 6204165)
- Filtro para SSK 1.5 (Ref. 6204162)

Equipado com:

- 3 bicos de cerâmica (3,5 mm)
- 3 folhas de substituição para a janela de visualização

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Necessidade média de	196 l/min
Pressão de trabalho	5,5 – 7,9 bar
Rosca de ligação	1/4 "

Tamanho do grão	0,2 – 0,3 mm
Tamanho máximo do	0,125 – 0,45 mm
Diâmetro do bocal	3,5 mm
Peso máximo do	5,45 kg
Comprimento (produto) aprox.	475 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	370 mm
Altura (produto) aprox.	370 mm
Peso líquido aprox.	12,5 kg
Volume da cabina	25,4 l
Comprimento interior da	410 mm
Largura interior da	310 mm
Altura interior da	200 mm
Diâmetro do orifício	100 mm
Escotilha de abertura	150 mm
Portinhola de abertura	419 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.