

CABINE DE DECAPAGEM JATO DE AREIA SSK 2.5

SKU: 6204003


A cabine de decapagem Unicraft SSK 2.5 é a solução ideal para limpeza, remoção de ferrugem e tratamento de superfícies metálicas. Equipada com sistema de extração integrado e duas pistolas de granalhagem, oferece um ambiente de trabalho limpo, eficiente e seguro para componentes de diversas dimensões.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

A Unicraft SSK 2.5 é uma cabine de decapagem profissional concebida para oferecer alta produtividade no tratamento de peças metálicas como componentes de motores, jantes e acessórios.

- O seu sistema garante um ambiente de trabalho livre de poeiras graças às vedações circunferenciais e ao sistema de extração integrado com filtro substituível.
- Principais características:.
- Versatilidade de abrasivos: Compatível com quartzo, microesferas de vidro, plástico, corindo e carboneto de silício.

- Ergonomia e Controlo: Inclui duas pistolas de granalhagem (uma fixa e outra de movimento livre) controladas por pedal, permitindo precisão absoluta no processo.
- Visibilidade e Segurança: Lente de alta qualidade com película de proteção, iluminação interna eficiente com lâmpadas fluorescentes e luvas de látex de alta resistência firmemente fixadas.
- Facilidade de Manutenção: Abertura de escoamento integrada para uma substituição rápida e simples do material abrasivo.
- Acesso Facilitado: Duas grandes portas laterais permitem o carregamento eficiente de peças de grandes dimensões ou mais compridas.
- Estrutura Robusta: Construção estável com grelha de suporte interna capaz de acomodar cargas pesadas com total segurança.

Principais Características:

- **Necessidade média de ar:** 200 - 350 l/min
- **Pressão de trabalho:** 4,1 - 8,0 bar
- **Rosca de ligação:** 3/8 polegadas
- **Tamanho do grão abrasivo recomendado:** 0,2 - 0,3 mm
- **Tamanho máximo do grão abrasivo:** 0,125 - 0,45 mm
- **Carga máxima da grelha:** 120 kg
- **Rendimento de extração:** 2,5 m³/h
- **Pressão negativa da unidade de extração:** 8,5 kPa
- **Fluxo volumétrico da unidade de extração:** 156 m³/h
- **Volume da cabina:** 310 l
- **Diâmetro do orifício para as mãos:** 195 mm
- **Potência absorvida de extração:** 1,2 kW

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Pistola de Decapar Fixa SSP-SSK 2.5 (Ref. 6204105)
- Bocal de Decapagem Compósito 6mm (Ref. 6204132)
- Pistola de Decapar Fixa SSP-SSK1 para SSK 1 / 2 / 2.5 (Ref. 6204101)
- Película Protetora SF-SSK 2 para SSK 2 / 2.5 / 3 (Ref. 6204111)
- Par de Luvas HS SSK 2.5 para SSK 2.5 / 3 / 4 (Ref. 6204120)
- Filtro F-SSK3 para SSK 3 / 4 (Ref. 6204123)
- Janela Substituição SS-SSK 2.5 para SSK 2.5 / 3 / 3.1 (Ref. 6204122)
- Tubo Fluorescente LSR SSK 3 (Ref. 6204127)
- Proteção de Iluminação SSB SSK 3 (Ref. 6204125)
- Película Proteção de Iluminação SFB SSK 3 / 3.1 (Ref. 6204126)
- Conjunto de Bicos de Jato de Areia Cerâmica 4/5/6/7 Mm (Ref. 6204130)
- Tubo de Luz LED para SSK 2.5 / SSK 3 / SSK 3.1 (Ref. 6204128)

Equipado com:

- Pistola de jato de areia de alta qualidade com bocal de cerâmica
- 4 bicos de cerâmica (4/5/6/7 mm)

- 5 películas de substituição para as janelas de visualização

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Necessidade média de	200 – 350 l/min
Pressão de trabalho	4,1 – 8,0 bar
Rosca de ligação	3/8 "
Tamanho do grão	0,2 – 0,3 mm
Tamanho máx. do	0,125 – 0,45 mm
Carga máxima da	120 kg
Rendimento de extração	2,5 m³/h
Pressão negativa da	8,5 kPa
Fluxo volumétrico da	156 m³/h
Comprimento (produto) aprox.	960 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	900 mm
Altura (produto) aprox.	1640 mm
Peso líquido aprox.	90 kg
Volume da cabina	310 l
Comprimento interior da	945 mm
Largura interior da	605 mm
Altura interior da	605 mm
Diâmetro do orifício	195 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.