


CABINE DE DECAPAGEM JATO DE AREIA SSK 4

SKU: 6204004

A cabine de decapagem Unicraft SSK 4 é a solução profissional ideal para limpeza, remoção de ferrugem e tratamento de superfícies metálicas. Equipada com sistema de extração integrado e controlo preciso via pedal, garante um ambiente de trabalho limpo, seguro e eficiente.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

A cabine de decapagem Unicraft SSK 4 foi concebida para oferecer alta performance no tratamento de diversos materiais, sendo perfeita para peças de motor, jantes, caixas e componentes metálicos.

- Destaca-se pela sua robustez e facilidade de utilização.
- Principais características incluem: - Versatilidade: Compatível com vários tipos de abrasivos como quartzo, esferas de vidro, plástico ou corindo.
- Ergonomia e Segurança: Tampa frontal de grandes dimensões com molas a gás para fácil acesso, luvas de látex de alta qualidade integradas e visor com película de proteção substituível.
- Visibilidade e Limpeza: Sistema de extração de pó integrado com filtro substituível e iluminação eficiente

através de quatro lâmpadas fluorescentes protegidas.
- Controlo Total: Pistola de jato sem gatilho com operação por pedal e regulador de pressão com manómetro para ajustes precisos.
- Transporte Facilitado: Estrutura preparada com apoios transversais para movimentação com porta-paletes.

Principais Características:

- **Necessidade média de ar:** 400 - 800 l/min
- **Pressão de trabalho:** 3,4 - 8,0 bar
- **Rosca de ligação:** 3/8 polegadas
- **Tamanho do grão abrasivo recomendado:** 0,2 - 0,3 mm
- **Tamanho máximo do grão abrasivo:** 0,125 - 0,45 mm
- **Carga máxima da grelha:** 150 kg
- **Rendimento de extração:** 17,4 m³/h
- **Pressão negativa da unidade de extração:** 8,5 kPa
- **Fluxo volumétrico da unidade de extração:** 156 m³/h
- **Volume da cabina:** 825 l
- **Diâmetro do orifício para as mãos:** 175 mm
- **Potência absorvida de extração:** 1,2 kW

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Bocal de Decapagem Carboneto de Boro 6mm (Ref. 6204133)
- Par de Luvas HS SSK 2.5 para SSK 2.5 / 3 / 4 (Ref. 6204120)
- Filtro F-SSK3 para SSK 3 / 4 (Ref. 6204123)
- Tubo Fluorescente LSR SSK 3 (Ref. 6204127)
- Pistola de Decapagem SSP SK 3 /4 (Ref. 6204124)
- Bocal Carboneto de Boro 7mm (Ref. 6204134)
- Conjunto de Bicos de Jato de Areia Cerâmica 2 X 6 Mm / 2 X 7 Mm (Ref. 6204131)
- Tubo de Luz LED para SSK 4/5 (Ref. 6204155)
- Iluminação LSR-SSK4/5 (Ref. 6204152)
- Janela SS-SSK4/5 (Ref. 6204150)
- Iluminação do Ecrã de Proteção SSB SSK4/5 (Ref. 6204154)
- Iluminação da Película Protetora SFB SSK4/5 (Ref. 6204153)
- Película Protetora SF-SSK4/5 (Ref. 6204151)

Equipado com:

- Pistola de jato de areia de alta qualidade com bocal de cerâmica
- 4 bicos de cerâmica (6/6/7/7 mm)
- 5 folhas de substituição para as janelas de visualização

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Necessidade média de	400 – 800 l/min
Pressão de trabalho	3,4 – 8,0 bar
Rosca de ligação	3/8 "
Tamanho do grão	0,2 – 0,3 mm
Tamanho máx. do	0,125 – 0,45 mm
Carga máxima da	150 kg
Rendimento de extração	17,4 m³/h
Pressão negativa da	8,5 kPa
Fluxo volumétrico da	156 m³/h
Comprimento (produto) aprox.	1320 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	1200 mm
Altura (produto) aprox.	1760 mm
Peso líquido aprox.	160 kg
Volume da cabina	825 l
Comprimento interior da	1160 mm
Largura interior da	870 mm
Altura interior da	850 mm
Diâmetro do orifício	175 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.