

CARREGADOR BOOSTER MBC 750S 12/24V

SKU: 6850510

O Carregador Booster Unicraft MBC 750S é uma solução versátil 12/24V controlada por microprocessador, ideal para carregar, arrancar e regenerar baterias. Com ciclos automáticos e proteção avançada, garante segurança total para a eletrónica de veículos modernos.

SOBRE

O MBC 750S da Unicraft é um carregador e booster profissional de alta performance, desenhado para uma vasta gama de aplicações, desde motociclos a veículos pesados e barcos.

- Equipado com tecnologia de microprocessador, oferece ciclos de carga automáticos de até dez fases, garantindo um tratamento ideal para baterias húmidas, de gel ou AGM.
- A sua função de carregamento de reserva permite preservar as configurações eletrónicas dos veículos modernos durante a substituição da bateria, protegendo códigos de rádio e definições de conforto.
- Além disso, conta com proteção rigorosa contra picos de tensão, curto-circuitos e polaridade inversa, assegurando fiabilidade máxima em operações de arranque e manutenção.
- O seu design inclui um ecrã digital intuitivo e robustez para utilização em ambientes exigentes como oficinas e construção.

Principais Características:

- **Potência:** 2 - 12 kW
- **Tensão de carregamento:** 12 / 24 V
- **Corrente de carga:** 100 / 70 A
- **Capacidade de carga:** 4 - 700 Ah
- **Saída de corrente de arranque:** 450 A
- **Saída de pico da corrente de arranque:** 650 A
- **Número de modos de funcionamento:** 6

- **Grau de proteção:** IP 20
- **Arranque à distância:** Sim
- **Ecrã digital:** Tensão de carga e arranque, corrente de carga, estado da bateria
- **Amperímetro:** Digital
- **Sinal de avaria ou polaridade incorreta:** LED
- **Proteção contra curto-circuito:** Sim
- **Interruptor de proteção térmica:** Automático
- **Proteção contra sobrecarga:** Sim
- **Cabos de carregamento:** 1,6 m com pinças tipo crocodilo
- **Rodízios (Trem de aterragem):** Sim
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Tipos de bateria compatíveis:** Húmida, Gel, AGM
- **Funções incluídas:** Carregamento, arranque, regeneração, função de memória

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	2 – 12 kW
Tensão de carregamento	12 / 24 V
Corrente de carga	100 / 70 A
Capacidade de carga	4 – 700 Ah
Saída de corrente	450 A
Saída de pico	650 A
Grau de proteção	IP 20
Comprimento (produto) aprox.	380 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	310 mm
Comprimento do cabo	1800 mm
Altura (produto) aprox.	950 mm
Peso líquido aprox.	29,5 kg
Arranque à distância	✔
Ecrã digital	Lade- und Startspannung, Ladestrom, Batteriestatus
Amperímetro	Digital
Sinal com polaridade/tensão	LED

Proteção contra curto-circuito	✔

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.