

CARREGADOR DE BATERIA DOCTOR CHARGE 55

SKU: 723807614

Carregador de bateria eletrónico multifunções (battery manager) profissional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V. Funcionalidades adicionais através da app dedicada. Com ecrã LCD.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Propriedades gerais:
- Gestor de baterias eletrónico multifunções (BATTERY MANAGER) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V e para atividades de apoio nas operações, incluindo diagnóstico, nos veículos realizadas nas oficinas, carroçarias e stands de automóveis;
- A tecnologia Pulse Tronic garante uma carga ótima da bateria em 8 fases;
- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;

- **Função BOOST**: para carga rápida da bateria;
- **Função COLD**: para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- **ALIMENTAÇÃO**: estável de energia para diagnóstico (BSU), durante a troca de baterias (SUPPLY) e para manter baterias saudáveis em veículos em exposição em showrooms;
- Manutenção da bateria com função RECUPERAÇÃO para recuperar baterias sulfatadas ou fortemente descarregadas e função EQUALIZAÇÃO para restaurar a funcionalidade ótima com regeneração periódica;
- TESTER para verificação da tensão terminal, capacidade de arranque (CCA) e funcionamento do alternador do veículo;
- Ajuda ao arranque;
- Função de compensação de alongamento de cabo;
- Aplicação específica* para funções adicionais de teste e controlo de carga. Funcionamento através de ligação sem fios BLE;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade;
- Adaptado ao dispositivo PFC.
- **Inclui cabo com pinças**.

***Requer dispositivo iOS ou Android, não incluído.**

Características técnicas:
- Voltagem: 230V;
- Frequência geral: 50/60Hz;
- Potência de carregamento absorvida: 610W;
- Voltagem de carregamento: 6/12/24V;
- Corrente efetiva de carga: 45/45/23A;
- Corrente nominal de carga EN60335-2-29: 40/40/20A;
- Corrente de arranque 1V/C EN60335-2-29: 40 (Boost) A;
- Corrente de arranque 1V/C EN60335-2-29: 50A;
- Capacidade mínima nominal: 10Ah;
- Capacidade máxima nominal: 600AH;
- Índice de proteção: IP33;
- Dimensões (C x L x A): 9,2x20x33cm;
- Peso: 4kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Voltagem	230V
Frequência de rede	50/60Hz
Potência absorvida em carga	610W
Voltagem de carga	6/12/24V

Corrente efetiva carga	45/45/23A
Corrente nominal de carga	40/40/20A
Corrente Start 1V/C	EN60335-2-29 – 50 A
Capacidade min. Nominal	10 Ah
Capacidade máx. nominal	600 Ah
Índice de proteção	IP33
Dimensões (C x L x A)	9,2x20x33cm
Peso	4kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.