

CENTRAL DE CARREGAMENTO POWER UP 1300

SKU: 723829449

Central de carregamento alimentada por onda sinusoidal pura com uma potente bateria de lítio LiFe PO4 de 1280 Wh.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Alimenta e carrega dispositivos elétricos e eletrónicos através das saídas: 3 USB A (5V/ 2,4A) e 1 USB Quick Charge (18W/ 5V,9V,12V); 2 USB C Power Delivery (100W); 1 saída de 12V (tomada de isqueiro); 2 saídas jack de 12V; 3 tomadas de 220V/ 50HZ;
- Ecrã LCD que mostra a percentagem de carga da bateria, as horas de funcionamento e o consumo de energia de cada saída ativa;
- Luz LED (230 lumens) com 5 modos de funcionamento: fixo (baixa, média, alta intensidade); intermitente; SOS;
- Tomada DC para carregamento através de fonte de alimentação ou painel solar;
- Arrancador de 12V (1000 A start A max);
- A capacidade pode ser aumentada através da ligação a uma bateria externa;
- Compacta e transportável;

Fornecido com:
- 125488 CABO CARREGADOR PARA AUTOMÓVEL;
- 168052 FONTE DE ALIMENTAÇÃO P.U. 1300;

Características técnicas:
- Tensão de rede monofásica: 100-240V;
- Tensão DC e, carregamento (JACK): (Nº2)12-30V;
- Frequência de rede em carregamento: 50/60Hz;

- Potência Absorvida Carga: 200W;
- Corrente partida max: 1000A;
- Corrente de charge: 7,5A;
- Tensão de Saída #1 (USB): (Nº3 tipo A) 5V;
- T03393: 12 W
- Corrente saída #1 (USB): 2,4 A;
- Tensão de Saída #3 (USB): (Nº1 tipo AQC) 5/9/12V;
- T03394: 18 W;
- Corrente saída #2 (USB): 3/2/1,5 A;
- T04150: (N°1 tipo C) 5/9/12/15/20V;
- T04151: 100 W;
- T04152: 3 A;
- Tensão de saída #1 (JACK): 12V;
- Corrente saída #1(JACK): 10A;
- Tensão de saída #2 (USB): 12V;
- Corrente saída #2(JACK): 10A;
- Tensão contínua DC Entrada: 12V;
- Tensão AC em Saída 1Ph: (Nº3) 230V;
- Tensão de Saída DC (Boca de Isqueiro): 12V;
- Frequência Saída AC convencional: 50Hz;
- Potência máxima saída: 2000W;
- Grau de Proteção: IP20;
- Dimensões: 27x36,3x28cm;
- Peso: 17Kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de rede monofásica:	100-240V
Tensão DC e, carregamento (JACK):	(Nº2)12-30V
Frequência de rede em carregamento:	50/60Hz
Potência Absorvida Carga:	200W
Corrente partida max:	1000A
Corrente de carregamento:	7,5A
Tensão de Saída #1 (USB):	(Nº3 tipo A) 5V
Corrente saída #1 (USB):	2,4 A

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Tensão de Saída #3 (USB):	(Nº1 tipo AQC) 5/9/12V;
Corrente saída #2 (USB):	3/2/1,5 A
Tensão de saída #1 (JACK):	12V
Corrente saída #1(JACK):	10A
Tensão de saída #2 (USB):	12V
Corrente saída #2(JACK):	10A
Tensão AC em Saída 1Ph:	(Nº3) 230V
Tensão de Saída DC (Boca de Isqueiro):	12V
Frequência Saída AC convencional:	50Hz
Potência máxima saída:	2000W
Dimensões:	27×36,3x28cm
Peso:	17Kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares

essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.