

CENTRAL DE CARREGAMENTO POWER UP 650

SKU: 723829448

Central de carregamento alimentada por onda sinusoidal pura com uma potente bateria de lítio LiFe PO4 de 640 Wh.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Alimenta e carrega dispositivos elétricos e eletrónicos através das saídas: 2 USB A (5V/ 2,4A) e USB Quick Charge (18W/ 5V,9V,12V); USB C Power Delivery (60W); saída de 12V (tomada de isqueiro); 2 saídas jack de 12V; 2 tomadas de 220V/ 50HZ;
- O Ecrã LCD permite visualizar a percentagem de carga da bateria, as horas de funcionamento e o consumo de energia de cada saída ativa;
- A luz LED (230 lumens) com 5 modos de funcionamento: fixo (baixa, média, alta intensidade); intermitente; SOS;
- Tomada DC para carregamento através de fonte de alimentação ou painel solar;
- A capacidade pode ser aumentada através da ligação a uma bateria externa;
- Segura, dispõe de numerosas proteções (sobrecorrente, curto-circuito, sobretensão, sobrecarga, descarga excessiva, sobretemperatura);
- Esta central é compacta e transportável;

Fornecido com:
- 125488 CABO CARREGADOR PARA AUTOMÓVEL (FICHA DE ISQUEIRO);
- 168051 FONTE DE ALIMENTAÇÃO P.U. 650;

Características técnicas:
- Tensão de rede monofásica: 100-240V;
- Tensão DC e, carregamento (JACK): 12-30V;

- Frequência de rede em carregamento: 50/60Hz;
- Potência Absorvida Carga: 100W;
- Corrente partida max: 1000A;
- Corrente de charge: 4A;
- Tensão de Saída #1 (USB): (Nº2 tipo A) 5V;
- T03393: 12 W
- Corrente saída #1 (USB): 2,4 A;
- Tensão de Saída #3 (USB): (Nº1 tipo AQC) 5/6/12V;
- T03394: 18 W;
- Corrente saída #2 (USB): 3/2/1,5 A;
- T04150: (N°1typeC)5/9/12/15/20V;
- T04151: 60 W;
- T04152: 3 A;
- Tensão de saída #1 (JACK): 12V;
- Corrente saída #1(JACK): 10A;
- Tensão de saída #2 (USB): 12V;
- Corrente saída #2(JACK): 10A;
- Tensão contínua DC Entrada: 12V;
- Tensão AC em Saída 1Ph: (Nº2) 230V;
- Tensão de Saída DC (Boca de Isqueiro): 12V;
- Frequência Saída AC convencional: 50Hz;
- Potência máxima saída: 1200W;
- Grau de Proteção: IP20;
- Dimensões: 21,5x26,3x22,1cm;
- Peso: 10Kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de rede monofásica:	100-240V
Tensão DC e, carregamento (JACK):	12-30V
Frequência de rede em carregamento:	50/60Hz
Potência Absorvida Carga:	100W
Corrente partida max:	1000A
Corrente de carregamento:	4A
Tensão de Saída #1 (USB):	(Nº2 tipo A) 5V
Corrente saída #1 (USB):	2,4 A

Tensão de Saída #3 (USB):	(Nº1 tipo AQC) 5/6/12V
Corrente saída #2 (USB):	3/2/1,5 A
Tensão de saída #1 (JACK):	12V
Corrente saída #1(JACK):	10A
Tensão de saída #2 (USB):	12V
Corrente saída #2(JACK):	10A
Tensão contínua DC Entrada:	12V
Tensão AC em Saída 1Ph:	(Nº2) 230V
Tensão de Saída DC (Boca de Isqueiro):	12V
Frequência Saída AC convencional:	50Hz
Potência máxima saída:	1200W
Dimensões:	21,5×26,3×22,1cm
Peso:	10Kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.