


CHAVE DE LUNETA COM ROQUETE ISOLADA 1000V

SKU: KS117.4206-V

Chave de luneta com roquete isolada 1000V. Eficiência e segurança para trabalhos elétricos com mecanismo de 72 dentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

As chaves de luneta com roquete isoladas são ferramentas indispensáveis para o profissional de eletricidade que não abdica da segurança e da produtividade. Equipadas com um roquete de alta precisão de 72 dentes e a tecnologia Flank Traction, permitem manobras rápidas em espaços confinados, garantindo proteção total contra choques elétricos em circuitos sob tensão.

Benefícios do Produto:

- Isolamento certificado para trabalhos até 1000V (IEC 60900)
- Roquete de 72 dentes para manuseamento ágil e preciso
- Perfil Flank Traction que maximiza o torque e protege o parafuso
- Fabricada em aço cromo-vanádio robusto e durável

Variações disponíveis:

- KS117.4206 - Tamanho: 6 mm
- KS117.4207 - Tamanho: 7 mm
- KS117.4208 - Tamanho: 8 mm
- KS117.4209 - Tamanho: 9 mm
- KS117.4210 - Tamanho: 10 mm
- KS117.4211 - Tamanho: 11 mm
- KS117.4212 - Tamanho: 12 mm
- KS117.4213 - Tamanho: 13 mm
- KS117.4214 - Tamanho: 14 mm
- KS117.4215 - Tamanho: 15 mm
- KS117.4216 - Tamanho: 16 mm
- KS117.4217 - Tamanho: 17 mm
- KS117.4218 - Tamanho: 18 mm
- KS117.4219 - Tamanho: 19 mm
- KS117.4221 - Tamanho: 21 mm
- KS117.4222 - Tamanho: 22 mm
- KS117.4224 - Tamanho: 24 mm
- KS117.4227 - Tamanho: 27 mm
- KS117.4228 - Tamanho: 30 mm
- KS117.4229 - Tamanho: 32 mm
- KS117.4230 - Tamanho: 34 mm
- KS117.2283 - Tamanho: 5/16"
- KS117.2284 - Tamanho: 3/8"
- KS117.2285 - Tamanho: 7/16"
- KS117.2286 - Tamanho: 1/2"
- KS117.2287 - Tamanho: 9/16"
- KS117.2288 - Tamanho: 5/8"
- KS117.2289 - Tamanho: 11/16"
- KS117.2291 - Tamanho: 3/4"
- KS117.2292 - Tamanho: 7/8"
- KS117.2293 - Tamanho: 15/16"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura da cabeça	6.7 mm, 6.9 mm, 7.3 mm, 7.7 mm, 8.1 mm, 8.6 mm, 9.0 mm, 9.4 mm, 9.8 mm, 10.3 mm, 10.7 mm, 11.1 mm, 11.6 mm, 13.4 mm, 14.9 mm, 15.9 mm, 17.4 mm, 17.9 mm, 9.2 mm, 11.2 mm, 11.5 mm, 12.9 mm, 12.2 mm, 13.2 mm, 13.7 mm, 16.2 mm, 14.0 mm
Binário máximo	24 Nm, 32 Nm, 36 Nm, 48 Nm, 85 Nm, 1192 Nm
Comprimento total	126.0 mm, 137.0 mm, 140.0 mm, 150.0 mm, 159.0 mm, 165.0 mm, 172.0 mm, 178.0 mm, 191.0 mm, 200.0 mm, 208.0 mm, 226.0 mm, 237.0 mm, 248.0 mm, 274.0 mm, 290.0 mm, 323.0 mm, 331.0 mm, 389.0 mm, 415.0 mm, 460.0 mm, 124.0 mm, 141.0 mm, 143.8 mm, 164.0 mm, 177.0 mm, 185.0 mm, 205.0 mm, 277.0 mm
Aplicabilidade em NM	96 Nm, 109 Nm, 138 Nm, 189 Nm, 240 Nm, 296 Nm, 320 Nm, 364 Nm, 387 Nm, 427 Nm, 489 Nm, 610 Nm, 671 Nm, 805 Nm, 953 Nm
Certificado de teste	1000V
Mecanismo	Roquete 72 dentes
Largura B	31.2 mm, 32.2 mm, 33.2 mm, 34.2 mm, 40.4 mm, 46.4 mm, 52.4 mm, 59.2 mm, 62.4 mm, 18.2 mm, 22.9 mm, 24.4 mm, 27.7 mm, 29.8 mm, 33.9 mm, 34.3 mm, 36.8 mm, 44.2 mm, 50.3 mm
Material	Aço Cromo-Vanádio, Crómio vanádio, Aço crómio vanádio
Isolamento	1000V (IEC 60900), 1000V
Tamanho da chave	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 5/16 ", 3/8 ", 7/16 ", 1/2 ", 9/16 ", 5/8 ", 11/16 ", 3/4 ", 7/8 ", 15/16 "
Largura	22.2 mm, 23.2 mm, 25.2 mm, 28.2 mm, 29.2 mm, 62.4 mm
Certificado	1000V
Norma	DIN 7446
Peso	54 g, 56 g, 80 g, 86 g, 140 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.