



CHAVE DE LUNETA ISOLADA 75° 1000V

SKU: KS117.1306-V

Chave de luneta 75° isolada 1000V. Design curvo para acessibilidade máxima e segurança elétrica superior.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

As chaves de luneta isoladas com curvatura de 75° são ideais para profissionais que necessitam de aplicar binário em locais de difícil acesso, garantindo proteção total contra descargas elétricas. A sua geometria especial protege as mãos do utilizador e a tecnologia Flank Traction assegura uma transmissão de força eficiente, mantendo a integridade dos parafusos.

Benefícios do Produto:

- Design curvo de 75° para acesso facilitado em zonas restritas
- Isolamento VDE certificado para 1000V (IEC 60900)
- Perfil Flank Traction para maior aderência e menos desgaste
- Construção resistente em aço cromo-vanádio

Variações disponíveis:

- KS117.1306 - Tamanho: 6 mm
- KS117.1307 - Tamanho: 7 mm
- KS117.1308 - Tamanho: 8 mm
- KS117.1309 - Tamanho: 9 mm
- KS117.1310 - Tamanho: 10 mm
- KS117.1311 - Tamanho: 11 mm
- KS117.1312 - Tamanho: 12 mm
- KS117.1313 - Tamanho: 13 mm
- KS117.1314 - Tamanho: 14 mm
- KS117.1315 - Tamanho: 15 mm
- KS117.1316 - Tamanho: 16 mm
- KS117.1317 - Tamanho: 17 mm
- KS117.1318 - Tamanho: 18 mm
- KS117.1319 - Tamanho: 19 mm
- KS117.1322 - Tamanho: 22 mm
- KS117.1324 - Tamanho: 24 mm
- KS117.1327 - Tamanho: 27 mm
- KS117.1330 - Tamanho: 30 mm
- KS117.1332 - Tamanho: 32 mm
- KS117.2269 - Tamanho: 5/16"
- KS117.2271 - Tamanho: 3/8"
- KS117.2272 - Tamanho: 7/16"
- KS117.2273 - Tamanho: 1/2"
- KS117.2274 - Tamanho: 9/16"
- KS117.2275 - Tamanho: 5/8"
- KS117.2276 - Tamanho: 11/16"
- KS117.2277 - Tamanho: 3/4"
- KS117.2278 - Tamanho: 13/16"
- KS117.2279 - Tamanho: 7/8"
- KS117.2281 - Tamanho: 15/16"
- KS117.2282 - Tamanho: 1"

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura da cabeça	6.1 mm, 6.7 mm, 7.1 mm, 7.4 mm, 7.8 mm, 8.1 mm, 10.2 mm, 10.9 mm, 11.3 mm, 11.9 mm, 12.2 mm, 12.6 mm, 13.2 mm, 13.6 mm, 13.9 mm, 15.4 mm, 16.4 mm, 7.9 mm, 7.7 mm, 10.5 mm, 10.3 mm, 10.8 mm, 12.7 mm, 12.5 mm, 15.3 mm, 15.2 mm, 15.1 mm
Tamanho de chave	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 30 mm, 32 mm
Comprimento total	160.0 mm, 170.0 mm, 180.0 mm, 190.0 mm, 210.0 mm, 215.0 mm, 220.0 mm, 225.0 mm, 230.0 mm, 240.0 mm, 260.0 mm, 280.0 mm, 295.0 mm, 310.0 mm, 330.0 mm, 155.0 mm, 173.0 mm, 175.0 mm, 195.0 mm, 202.0 mm, 216.0 mm, 235.0 mm, 255.0 mm
Certificação	1000Volt GS
Certificado de teste	1000V
Geometria	75 graus
Largura B	13.6 mm, 12.6 mm, 14.0 mm, 15.5 mm, 17.0 mm, 18.4 mm, 19.9 mm, 21.3 mm, 22.8 mm, 24.1 mm, 34.4 mm, 36.2 mm, 40.4 mm, 16.6 mm, 20.3 mm, 21.7 mm, 24.5 mm, 27.2 mm, 28.4 mm, 31.0 mm, 32.0 mm, 36.0 mm, 38.5 mm, 42.3 mm
Tamanho da chave	11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 5/16 ", 3/8 ", 7/16 ", 13/16 ", 7/8 ", 15/16 ", 1 "
Forma	Anel curvado 75°
Isolamento	1000V (IEC 60900), 1000V IEC 60900, DIN EN 60900, 1000V DIN EN 60900
Material	Aço Cromo-Vanádio, Crômio Vanádio, Crômio vanádio, Aço crômio vanádio
Largura	25.7 mm, 27.1 mm, 28.6 mm, 30.1 mm
Medida	1/2 ", 9/16 ", 5/8 ", 11/16 ", 3/4 "
Perfil	Flank Traction

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

