

CHAVE DE PRECISÃO ISOLADA DE FENDA


SKU: KS500.6138-V

Chaves de fenda de precisão isoladas 1000V com capa de rotação rápida para trabalhos elétricos seguros.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Estas chaves de precisão são a solução profissional para instalações elétricas que requerem um perfil de fenda fino. Com isolamento rigoroso IEC 60900 e capa de rotação rápida, otimizam o tempo de intervenção do técnico em componentes sensíveis.

Benefícios do Produto:

- Isolamento de proteção conforme normas IEC 60900.

- Capa de rotação rápida para maior eficiência.
- Lâmina em aço especial endurecido.
- Ponta bronzeada para melhor aderência.

Variações disponíveis:

- KS500.6138 - Tamanho: 1.5 mm
- KS500.6139 - Tamanho: 1.8 mm
- KS500.6140 - Tamanho: 2.0 mm
- KS500.6141 - Tamanho: 2.5 mm
- KS500.6142 - Tamanho: 3.0 mm
- KS500.6143 - Tamanho: 3.5 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tamanho perfil	1.5 mm
Comprimento da lâmina	40 mm, 60 mm
Tipo de ponta	Fenda
Norma	IEC 60900
Comprimento total	132 mm, 132.0 mm, 152.0 mm
Tamanho do perfil	1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm
Material	Aço especial S2
Certificação	IEC 60900

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.