





## CHAVE INGLES A AJUSTÁVEL EM CRÔMIO-VANÁDIO

**SKU:** KS577.0100-V

Chave inglesa ajustável em crômio-vanádio com escala métrica e acabamento mate, ideal para aperto profissional em oficinas.

### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

A **Chave Inglesa Ajustável em Crômio-Vanádio** é uma ferramenta indispensável em qualquer oficina, oferecendo versatilidade para trabalhar com porcas e parafusos de diferentes dimensões graças à sua mandíbula móvel de ajuste preciso.

#### Benefícios do Produto:

- Fabricada em aço crômio-vanádio de elevada resistência mecânica.
- Escala graduada a laser em milímetros para pré-ajuste rápido.

- Mecanismo de rosca suave que evita o desajuste durante o esforço.
- Acabamento cromado mate acetinado resistente à corrosão.

**Opções Disponíveis:**

- **100 mm (13 mm):** Compacta para espaços reduzidos.
- **150 mm (18 mm):** Versátil para reparações gerais.
- **200 mm (23 mm):** Equilibrada para apertos do dia a dia.
- **205 mm (36 mm):** Abertura ampla para máxima versatilidade.
- **250 mm (28 mm):** Robusta para binários moderados.
- **300 mm (34 mm):** Ideal para trabalhos exigentes em oficina.
- **375 mm (43 mm):** Para porcas de grandes dimensões.
- **450 mm (53 mm):** Elevada alavancagem para aplicações industriais.
- **600 mm (65 mm):** Para apertos extremos em pesados e indústria.
- **750 mm (91 mm):** Tamanho máximo para aplicações industriais pesadas.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprimento e Abertura</b> | 100 mm (13 mm), 150 mm (18 mm), 200 mm (23 mm), 205 mm (36 mm), 250 mm (28 mm), 300 mm (34 mm), 375 mm (43 mm), 450 mm (53 mm), 600 mm (65 mm), 750 mm (91 mm), 100 mm (13 mm), 150 mm (18 mm), 200 mm (23 mm), 205 mm (36 mm), 250 mm (28 mm), 300 mm (34 mm), 375 mm (43 mm), 450 mm (53 mm), 600 mm (65 mm), 750 mm (91 mm) |
| <b>Material</b>               | Aço excecional de crómio vanádio, cromado em mate acetinado, Crómio-Vanádio, Crómio vanádio, Cromo-vanádio, Crómio Vanádio                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Norma</b>                  | DIN 3117 Form A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Acabamento</b>             | Mate acetinado, Cromado, Cromado mate                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dureza</b>                 | HRC 40-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comprimento total</b>      | 100.0 mm, 300 mm, 375 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abertura máxima</b>        | 18 mm, 23 mm, 36,0 mm, 28 mm, 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Largura</b>                | 31.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                   | 50 g, 130 g, 250 g, 330 g, 450 g, 690 g, 1240 g, 2100 g, 2800 g, 5800 g                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.