



CURVADORA TUBO SEM MANDRIL RB 42

SKU: 4300042

Curvadora de tubo sem mandril RB 42, com controlo NC com programa de memória.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Control NC para ajustar o ângulo de flexão;
- Design robusto com acabamentos premium;
- Permite até 50 espaços de memórias para sequências de flexão;
- Desenhada para troca rápida de ferramentas;
- Retorna automaticamente para a posição inicial.

Importante: Se o diâmetro do tubo a dobrar for igual ou superior a 25mm deve utilizar o tirante de reforço ref: 4311999.

Características técnicas:

- Desempenho em flexão de material tubular 420 N/mm²: Ø 40 x 3;
- Desempenho flexão material tubular 350 N/mm²: Ø 40 x 3;
- Desempenho flexão material tubular 650 N/mm²: Ø 28 x 2;
- Raio máximo de dobragem: 100mm;
- Ângulo máximo de dobragem: 210°;
- Velocidade de dobragem: 2 U/min;
- Torque: 2341Nm;
- Motor principal: 550W;
- ligação elétrica: 400V;
- Dimensões (C x L x A): 600x180x450mm;
- Peso: 94kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Felxão tubular 420 N/mm ²	Ø 40x3
Felxão tubular 350 N/mm ²	Ø 40x3
Felxão tubular 650 N/mm ²	Ø 28x2
Raio máx. dobragem	100mm
Ângulo máx. dobragem	210°
Torque	2341Nm
Potência motor	500W
Ligações elétrica	400V

SOBRE A MARCA



A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

