

CURVADORA TUBO SEM MANDRIL RB 54

SKU: 4300054

A Curvadora de Tubo Sem Mandril RB 54 da Metallkraft é uma solução robusta e de alta precisão desenhada para o setor metalomecânico que permite realizar dobras perfeitas em tubos de aço até 50x4 mm com um torque impressionante de 2341 Nm para garantir eficiência máxima em ambientes industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:

A curvadora de tubo sem mandril RB 54 da Metallkraft representa a excelência em engenharia alemã para o processamento eficiente de tubagens na indústria metalomecânica. Projetada para oferecer versatilidade e potência, este equipamento compacto é a escolha ideal para oficinas que necessitam de dobragens precisas e consistentes sem a necessidade de mandril, otimizando os tempos de preparação e aumentando a produtividade

diária.

Equipada com um motor potente de 1100W e uma capacidade de dobragem superior para diversos tipos de materiais, a RB 54 assegura um controlo total sobre o ângulo de curvatura, permitindo atingir até 210º com facilidade. A sua construção sólida e o peso equilibrado de 107 kg conferem a estabilidade necessária para realizar trabalhos de conformação de tubos de forma segura e profissional.

Principais vantagens da RB 54:

- Elevada precisão em dobras de tubos com diâmetros até 50 mm.
- Operação versátil com capacidade de atingir ângulos de até 210º.
- Motor robusto de 400V adequado para ciclos de trabalho contínuos.
- Design compacto que permite uma integração fácil em qualquer linha de produção ou oficina.
- Torque otimizado de 2341 Nm garantindo resultados profissionais mesmo em materiais de maior dureza.

Resumo técnico do equipamento:

- **Capacidade (420 N/mm²):** Ø 50x4 mm
- **Capacidade (650 N/mm²):** Ø 38x3 mm
- **Raio máx. dobragem:** 125 mm
- **Ângulo máx. dobragem:** 210º
- **Torque:** 2341 Nm
- **Potência motor:** 1100 W
- **Ligações elétrica:** 400 V
- **Dimensões:** 600x220x470 mm
- **Peso:** 107 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Flexão tubular 420 N/mm²	Ø 50×4
Flexão tubular 350 N/mm²	Ø 50×4
Flexão tubular 650 N/mm²	Ø 38×3
Raio máx. dobragem	125mm
Ângulo máx. dobragem	210º
Torque	2341Nm
Potência motor	1100W
Ligações elétrica	400V

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.