



DESUMIDIFICADOR DE AR INDUSTRIAL LEF 71 S

SKU: 6262071

O desumidificador industrial Unicraft LEF 71 S é a solução ideal para secagem eficiente de edifícios e controlo de humidade. Com design robusto, alta capacidade de extração e baixo nível de ruído, garante um ambiente seco e livre de bolor, sendo perfeito para estaleiros de construção e reabilitações.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O desumidificador de ar industrial Unicraft LEF 71 S foi concebido para enfrentar os desafios de secagem em ambientes exigentes, como estaleiros de construção ou locais afetados por danos causados pela água.

- A sua construção robusta e móvel assegura uma longa durabilidade e facilidade de transporte no local de trabalho.
- Equipado com tecnologia inteligente, este equipamento dispõe de botões Smart Touch, contador de horas de funcionamento e um higróstato automático para manter os níveis de humidade ideais.

- O seu sistema de auto-monitorização e a utilização do refrigerante ecológico R290 demonstram um compromisso com a eficiência e a sustentabilidade.
- Para além disso, a bomba de condensados integrada permite uma gestão contínua da água, enquanto os filtros laváveis facilitam a manutenção em ambientes com acumulação de pó.
- Com um funcionamento silencioso e elevado desempenho energético, o LEF 71 S é a escolha profissional para prevenir a condensação e o crescimento de bolor.

Principais Características:

- **Diâmetro de entrada de ar:** 150 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 170 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,75 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Potência de entrega:** 0,712 kW
- **Tipo de trabalho do motor:** S1
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Eficiência do motor:** 95 %
- **Velocidade do motor:** 1350 min⁻¹
- **Consumo total de corrente:** 3,6 A
- **Fluxo de ar máximo:** 700 m³/h
- **Tamanho recomendado da divisão:** 130 m³
- **Velocidade do ar:** 11,8 m/s
- **Tipo de refrigerante:** R290
- **Temperatura de funcionamento:** 1 - 36 °C
- **Potência de desumidificação (30°C / 80 % HR):** 70 l/dia
- **Nível de ruído:** 45 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Tapete de Filtro LEF 70S/71S/9S0/91S (Ref. 6263070)

Equipado com:

- Mangueira de drenagem de condensados 5 m

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	555 mm
Dimensões da saída	317 x 280 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	480 mm

Diâmetro de entrada	150 mm
Altura (produto) aprox.	820 mm
Diâmetro do impulsor	170 mm
Tensão de alimentação	230 V
Potência de entrega	0,712 kW
Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Eficiência do motor	95 %
Velocidade do motor	1350 min ⁻¹
Consumo total de	3.6 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Fluxo de ar	700 m ³ /h
Tamanho recomendado da	130 m ³
Velocidade do ar	11,8 m/s

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

