

DILUENTE ACRÍLICO 21-06

SKU: DYDA2106

O diluente acrílico 21-06 (anteriormente conhecido como Amercoat 65) foi projetado para reduzir a espessura de várias tintas PPG Sigma, particularmente para pulverização, bem como para limpeza após o uso.

SOBRE

O diluente acrílico 21-06 foi desenhado para uso com os seguintes produtos:
- Sigma Vikote 18;
- Sigma Vikote 56;
- Ecofleet 530;
- PSX 700;
- SigmaCover 400 AL;
- SigmaDur 520;
- SigmaDur 550;
- SigmaDur 550 H;
- SigmaDur Clearcoat;
- SigmaDur 1800;
- SigmaFast 20;
- SigmaFast 210;
- SigmaFast 213;
- SigmaFast 220;
- SigmaFast 302;
- SigmaFast 40;
- SigmaLine 403;
- SigmaShield 2;
- SigmaShield 400;

- SigmaZinc 11 (Dimetcote 11);
- SigmaZinc 9 (formerly SigmaZinc 170 and Dimetcote 9);
- Steelguard 549;
- Steelguard 550 (FM 550);
- Steelguard 552;
- Steelguard 553;
- Steelguard 554;
- Steelguard 560 (FM560);
- Steelguard 564;
- Steelguard 702;
- Steelguard 751;
- Steelguard 801;
- Steelguard 2458;
- Steelguard FM 2570;
- Amercoat 385;
- Sigmarite 37B1 (formerly Amercoat 37-B-1);
- Sigmarite 37G1 (formerly Amercoat 37-G-1);
- entre outros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 1L

SOBRE A MARCA

05/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.