

DILUENTE AUTOCLEAR LV SUPERIOR MÉDIO 1L

SKU: SK-523750

Diluente de alta performance para vernizes Autoclear LV Superior. Otimiza a aplicação e secagem em reparações auto, garantindo um brilho superior.

SOBRE

O Diluente Autoclear LV Superior Médio 1L é um componente essencial para oficinas auto que procuram otimizar a aplicação de sistemas de verniz bicomponentes AkzoNobel. Este diluente, parte da gama Autoclear LV Superior, foi formulado para garantir um desempenho de aplicação excecional, resultando em acabamentos de alta qualidade e um brilho superior sobre as bases Autowave, em conformidade com as rigorosas normas de COV. Ideal para reparações de painéis e retoques em temperaturas entre 20°C e 35°C.

Este diluente é parte integrante de um sistema de verniz que oferece propriedades de aplicação robustas e fiáveis, adaptando-se a todas as dimensões de reparação sem comprometer a qualidade. A sua formulação contribui para um rendimento consistente e um acabamento de excelência.

Características e Aplicação:

- **Sistema:** Verniz de dois componentes, conforme com a legislação sobre COV.
- **Compatibilidade:** Desenvolvido para uso com vernizes Autoclear LV Superior e endurecedores, otimizando o seu desempenho.
- **Ambiente de Aplicação:** Indicado para reparação de painéis e retoques em ambientes com temperaturas entre 20°C e 35°C.
- **Rácio de Mistura (Exemplo do Sistema de Verniz):**
  - 100 partes de Autoclear LV Superior Clearcoats
  - 60 partes de Autoclear LV Superior Hardener
  - 20 partes de Autoclear LV Superior Reducer(s)

- **Aplicação (Verniz com Diluente):**
  - Utilizar régua Sikkens Nº 31 Azul.
  - Viscosidade: 15-17 segundos (Copa DIN 4 a 20°C).
  - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.2-1.4 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
  - HVLP: Pressão máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
  - Método: Aplicar primeiro uma demão meia fechada, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação.
- **Tempos de Evaporação (Entre Demãos):** 3-5 minutos a 20°C.
- **Tempos de Secagem (Exemplo do Verniz com Diluente Médio, temperatura do objeto):**
  - A 20°C: Seco ao pó em 1 hora, Seco manejável em 6 horas.
  - A 60°C: Seco ao pó em 7 minutos, Seco manejável em 25 minutos.
- **Polimento:** Pronto para polimento aproximadamente 1 hora após o arrefecimento completo do objeto.
- **Limpeza de Equipamento:** Utilize limpadores de pistola à base de solvente ou diluentes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.