

DILUENTE AUTOCRYL PLUS LV 1L

SKU: ACP-538684

Diluente padrão essencial para os sistemas de acabamento Autocryl Plus LV e Sealer Plus. Garante uma aplicação suave e resultados profissionais.

SOBRE

O Diluente Autocryl Plus LV é um componente essencial para profissionais de repintura automóvel, otimizado para a utilização com o sistema de acabamento Autocryl Plus LV e Sealer Plus. Este diluente padrão garante a performance ideal e um acabamento de alta qualidade para turismos. Formulado para integrar-se perfeitamente em sistemas acrílicos/poliéster de dois componentes, contribui para uma aplicação suave e uma excelente dispersão do produto.

Características e Aplicação:

- **Compatibilidade:** Desenvolvido especificamente para os sistemas de acabamento Autocryl Plus LV e Sealer Plus.
- **Composição:** Faz parte de um sistema de acabamento poliéster/acrílico de dois componentes com alto teor de sólidos.
- **Preparação da Superfície:** É essencial que a superfície esteja devidamente limpa e desengordurada antes da aplicação do acabamento onde o diluente é utilizado, seguindo os procedimentos de lixagem (P500 ou P1000).
- **Rácio de Mistura (para o acabamento Autocryl Plus LV):**
  - 100 partes de Autocryl Plus LV
  - 50 partes de Autocryl Plus LV Hardener
  - 10 partes de Diluente Autocryl Plus LV
- **Aplicação (do acabamento):**
  - Pistola: 1,2-1,5 mm

    - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (entrada da pistola) / HVLP máx. 0,6-0,7 bar (cabeçal)
    - Camadas: 2 x 1 demão, com 1-3 minutos de evaporação entre camadas a 20°C.
- **Tempos de Secagem (do acabamento com este diluente):**
    - A 20°C:
        - Seco ao pó: 1 ¼ hora
        - Seco para manusear: 5 horas
    - A 60°C:
        - Seco ao pó: 10 minutos
        - Seco para manusear: 30 minutos
- **Vida da Mistura (do acabamento com endurecedor):** Aproximadamente 2 horas a 20°C.
- **Polimento:** O acabamento pode ser polido após os tempos de secagem por ar ou após arrefecimento completo depois da secagem a 60°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar imediatamente após o uso com limpador de pistolas à base de solvente ou solventes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e

saudável para os seus funcionários.