

DILUENTE AUTOSURFACER OPTIMA MEDIUM 1L

SKU: SK-601457

Diluente/ativador rápido para o aparelhador Autosurfacer Optima. Otimiza a viscosidade, acelera a secagem e garante lixagem fácil em oficinas.

SOBRE

O Diluente Autosurfacer Optima Medium é um componente crucial, atuando também como ativador, para o sistema de aparelhador Autosurfacer Optima, líder em oficinas de repintura automóvel. Este produto foi concebido para assegurar a viscosidade ideal e otimizar os tempos de secagem e as características de lixagem do aparelhador, permitindo aos profissionais obter acabamentos de alta qualidade com eficiência. O Autosurfacer Optima é um aparelhador de secagem extremamente rápida, que pode ser usado tanto em versões de lixagem como sem lixagem, e o diluente Medium é a escolha versátil para condições de aplicação intermédias, contribuindo para um desempenho consistente e resultados fiáveis.

Características e Aplicação:

- **Dupla Função (Ativador/Diluente):** Essencial para o correto desempenho e cura do aparelhador Autosurfacer Optima.
- **Otimização da Viscosidade:** Ajusta a consistência do aparelhador para uma aplicação suave e uniforme.
- **Secagem Rápida:** Contribui para os tempos de secagem ultrarrápidos do Autosurfacer Optima, que pode ser lixado em 30-60 minutos à temperatura ambiente ou em apenas 5-10 minutos com secagem forçada (IR ou 60°C).
- **Flexibilidade de Uso:** Adequado para as versões de lixagem e sem lixagem do aparelhador Autosurfacer Optima, adaptando-se a diferentes métodos de reparação.
- **Escolha do Diluente:** A versão Medium é ideal para condições de temperatura entre 22-28°C para aplicações de 1 a 2 painéis ou para condições entre 18-25°C para 1 painel (na versão de lixagem). Para a versão sem lixagem, o Medium é adequado para 18-28°C.

- **Vida de Mistura:** Aproximadamente 30 minutos a 20°C para as versões de lixagem e 35-45 minutos a 20°C para as versões sem lixagem do Autosurfacer Optima, quando misturado com este diluente.
- **Preparações da Mistura (Exemplos):**
  - **Versão de Lixagem:** 3 partes de Autosurfacer Optima : 1 parte de Endurecedor Autosurfacer Optima Lixagem : 1 parte de Diluente Autosurfacer Optima Lixagem (Rápido, Medium, Lento).
  - **Versão Sem Lixagem:** 3 partes de Autosurfacer Optima : 1 parte de Endurecedor Autosurfacer Optima Sem Lixagem : 2 partes de Diluente Autosurfacer Optima Sem Lixagem (Medium, Lento).
- **Aplicação:** Garante que o aparelhador atinge as propriedades de secagem e lixagem conforme as especificações técnicas, seja para aplicações por pontos ou em painéis.

Este diluente é um produto de uso profissional, projetado para maximizar a performance do sistema AkzoNobel Car Refinishes e oferecer resultados de excelência em repintura automóvel.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.