

DILUENTE AUTOWAVE 2.0 HT/LH 1L

SKU: AW-530904

O Diluente Autowave 2.0 HT/LH garante um fluxo ideal e alinhamento metálico em altas temperaturas. Essencial para repinturas profissionais.

SOBRE

O Diluente Autowave 2.0 HT/LH é uma solução essencial para oficinas auto que procuram otimizar a aplicação das tintas de base Autowave MM 2.0, especialmente em ambientes desafiadores de altas temperaturas e baixa humidade. Formulado para proporcionar um fluxo ideal e um alinhamento metálico superior, este diluente de longa duração é crucial para alcançar acabamentos profissionais impecáveis e de alta qualidade.

Este diluente foi especificamente desenvolvido para ser utilizado com a gama Autowave MM 2.0, uma base bicamada à base de água que se destaca pela sua excelente cobertura e controlo de metalizado na igualação de cores sólidas, metalizadas e perladas de origem (OEM). O uso do Diluente Autowave 2.0 HT/LH assegura uma ótima pulverização e a proteção ambiental quando combinado com vernizes Sikkens.

Características e Aplicação:

- **Otimização em Condições Adversas:** Ideal para uso em altas temperaturas de processamento e baixa humidade, onde garante o desempenho e a aplicação correta da base.
- **Fluxo e Alinhamento Superior:** Promove um fluxo ideal da tinta e um alinhamento perfeito das partículas metálicas, resultando num acabamento uniforme e sem defeitos.
- **Versatilidade na Mistura:** Pode ser adicionado em diferentes proporções à tinta de base Autowave MM 2.0, adaptando-se às condições climáticas e ao tipo de cor. Por exemplo:
  - 10-20 partes de Activator WB para todas as cores Autowave MM 2.0 em condições climáticas standard.
  - 20-30 partes para cores Autowave 2.0 para um controlo ótimo de partículas metálicas e facilidade de

difuminado.
    - Até 40-50 partes em condições extremas de temperatura superior a 35°C e humidade inferior a 10%, para bases metálicas/perladas.
- **Compatibilidade:** Desenvolvido para funcionar em perfeita sinergia com o sistema Autowave MM 2.0, assegurando a durabilidade e a proteção do acabamento.
- **Agitação:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar e, após a mistura da cor, agitar novamente, especialmente os básicos metálicos.
- **Viscosidade:** A mistura deve apresentar uma viscosidade de 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso, ou com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0. Evitar contacto entre produtos base água e solventes convencionais, exceto para remover resíduos sólidos.
- **Armazenagem:** Armazenar em embalagens fechadas a 20°C, evitando variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). A congelação pode inutilizar o produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.