

DILUENTE DISFARCE 150 FADE OUT SRA AGENT 1L

SKU: SK-523964

Diluente profissional que otimiza esbatidos e retoques, evitando excesso de pulverização e a necessidade de pintar peças inteiras. Secagem rápida.

SOBRE

O Diluente Disfarce 150 Fade Out SRA Agent é uma solução indispensável para oficinas auto profissionais, desenvolvida para otimizar retoques e esbatidos de forma eficaz. Este diluente especial foi formulado para diluir o excesso de pulverização de tinta e vernizes, eliminando a necessidade de repintar peças inteiras. Com a sua capacidade de evitar o excesso de pulverizado e facilitar a mistura de vernizes, assegura um trabalho de alta qualidade, um acabamento impecável e uma poupança significativa de tempo e material.

Características e Aplicação:

- **Preparação da Superfície:**
  Desengordure e limpe a superfície com um produto adequado. Para a área a polir, utilize um composto abrasivo (P2000-P3000) e certifique-se de que a superfície está completamente limpa e seca.
- **Rácio de Mistura (para esbatimento de verniz):**
  - Verniz (pronto a aplicar): 100
  - Diluente Disfarce 150 Fade Out: 100

  Aplique a mistura com pressão de pulverização reduzida.
- **Métodos de Aplicação:**
  - **Aplicação do Verniz Misturado:** Aplique o verniz misturado conforme as recomendações da ficha técnica do verniz, prolongando a segunda demão para além da primeira para otimizar o esbatido.
  - **Aplicação Direta do Diluente:** Aplique uma única camada uniforme do Diluente Disfarce sobre a área

preparada, direcionando-o ligeiramente para a zona polida.
    - **Camadas Finas para Esbatimento:** Aplique 1 a 3 camadas finas na zona de transição, garantindo que atinge a zona polida. Aguarde um período de 15 a 30 segundos de evaporação entre cada camada.
- **Evaporação:**
    - Entre demãos de verniz misturado: Não é necessária evaporação.
    - Entre demãos de diluente direto: Não é necessária evaporação.
- **Secagem:**
  Deixe o verniz secar de acordo com as recomendações da ficha técnica do produto. Para o polimento, o objeto deve arrefecer até à temperatura ambiente. A secagem por infravermelhos pode ser utilizada para garantir um endurecimento ideal na área de mistura.
- **Polimento Final:**
  Polir a área esbatida manualmente ou com máquina. Utilize um composto de polimento fino, podendo optar por um composto mais abrasivo e uma boina mais dura para maior esforço.
- **Compatibilidade:**
  Este diluente pode ser utilizado com vernizes Wanda, incluindo 800 Clear VHS, 810 Clear AS e 820 Clear AS Express.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.