

DILUENTE FLASH 210 STANDARD 1L

SKU: WND-210/1

Diluente essencial para vernizes Wanda 900/910 Clear Flash. Otimiza a aplicação e secagem, garantindo um acabamento de brilho superior em qualquer reparação.

SOBRE

O Diluente Flash 210 Standard é um aditivo essencial, formulado para otimizar a aplicação e o desempenho dos vernizes Wanda 900 Clear Flash e 910 Clear Flash HT em oficinas auto profissionais. Este diluente permite ajustar a viscosidade da mistura, garantindo um processo de repintura suave e um acabamento de elevada qualidade, especialmente em condições de temperatura padrão e em aplicações de alto rendimento.

A inclusão do Diluente Flash 210 Standard nos vernizes Wanda Clear Flash contribui para tempos de secagem rápidos, facilidade de aplicação e polimento, e um acabamento final com excelente brilho e durabilidade. É uma solução versátil para uma vasta gama de reparações, desde pequenos retoques a repinturas completas.

Instruções de Mistura e Aplicação (com Vernizes Wanda Clear Flash):

- **Verniz Wanda 900 Clear Flash (Aplicação Padrão):**
  - **Rácio de mistura:** 2 partes de 900 Clear Flash, 1 parte de 410 Hardener Flash, e 10% de Diluente Flash 210 Standard (ou 200 Thinner Flash Fast).
  - **Equipamento:** Utilize pistola com bico de 1.2-1.3 mm e pressão de 1.7-2.2 bar.
  - **Aplicação:** ½ + 1 demão.
  - **Evaporação entre demãos:** 3-5 minutos.
  - **Secagem a 60°C:** 20 minutos (temperatura do objeto).
- **Verniz Wanda 910 Clear Flash HT (Aplicação em Altas Temperaturas):**
  - **Rácio de mistura:** 2 partes de 910 Clear Flash HT, 1 parte de 420 Hardener Flash HT, e 10% de Diluente Flash 210 Standard.

- **Equipamento:** Utilize pistola com bico de 1.2-1.3 mm e pressão de 1.7-2.2 bar.
- **Aplicação:** ½ + 1 demão.
- **Evaporação entre demãos:** 3-5 minutos.
- **Secagem a 60°C:** 20 minutos (temperatura do objeto).

Este diluente é crucial para um processo rápido e com menor risco de repetição, assegurando um produto de confiança com excelentes resultados, fácil de usar em qualquer tipo de reparação e em diversas condições ambientais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Centrocor