

DILUENTE HS LENTO 190 1L

SKU: WND-190/1

Diluente de alta qualidade para otimização de vernizes e acabamentos Wanda em condições quentes. Garante fluidez e brilho excecionais.

SOBRE

O Diluente HS Lento 190 é um componente essencial para profissionais de repintura automóvel, concebido para otimizar a aplicação de vernizes e acabamentos Wanda em condições de temperatura elevadas ou para reparações de maior dimensão. Este diluente de alta qualidade melhora a fluidez, o nivelamento e o aspeto final da pintura, garantindo um acabamento impecável e duradouro. É formulado para proporcionar tempos de evaporação mais longos, evitando o empolamento e assegurando um controlo superior durante a aplicação, crucial para resultados profissionais nas oficinas.

Características e Benefícios:

- Desenvolvido para uso com vernizes e acabamentos Wanda, como o Wanda 2K Topcoat 420 e o Wanda 840 Clear VHS Slow.
- Ideal para aplicações em ambientes com temperaturas elevadas ou para a pintura de grandes superfícies, devido ao seu tempo de evaporação lento.
- Melhora significativamente a fluidez e o nivelamento dos produtos, resultando num acabamento liso e uniforme.
- Ajuda a prevenir defeitos de pintura como o empolamento, garantindo um resultado profissional.
- Contribui para um brilho e durabilidade otimizados do acabamento final.

Rácio de Mistura e Aplicação (Exemplos de Uso):

- **Com Wanda 2K Topcoat 420:** Misturar 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420 com 1 parte de 330 Hardener HS e

20% de Diluente HS Lento 190.
- **Com Wanda 840 Clear VHS Slow:** Misturar 2 partes de Wanda 840 Clear VHS Slow com 1 parte de 330 Hardener HS e 10% de Diluente HS Lento 190.
- Utilização essencial para ajustar a viscosidade e a trabalhabilidade da tinta, especialmente em condições de calor.

Tempos de Secagem (Influência):

A utilização do Diluente HS Lento 190 contribui para tempos de secagem mais prolongados, adaptados às suas características:

- **Seco ao pó (com 840 Clear VHS Slow):** Aproximadamente 90 minutos a 20°C.
- **Seco ao tato (com 840 Clear VHS Slow):** Aproximadamente 4 horas a 20°C.
- **Seco para manipular (com 2K Topcoat 420):** 12 horas a 20°C.
- Os tempos exatos podem variar dependendo das condições ambientais e do endurecedor utilizado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA