

DILUENTE SINTÉTICO PRO 20202 1L

SKU: DY366862

O diluente Sintético PRO 20202 é uma mistura de hidrocarbonetos que são combinados em determinadas proporções para se obter o melhor rendimento das suas capacidades de diluição e solvência.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Utiliza-se na diluição de produtos sintéticos de secagem ao ar quando aplicados à trincha ou rolo;
- Também como agente de lavagem ou limpeza de equipamento e acessórios utilizados na preparação e aplicação de produtos sintético;
- Líquido translúcido;
- Velocidade de evaporação lenta;
- Secagem lenta.

Características técnicas:
Densidade: 0,780 ± 0,01 g/cm³ (a 20°C);
Ponto de inflamação: CA 39 °C;
Temp. ebulição inicial: 153 ± 4 °C.

Preparação da superfície:
- Não aplicável.

Preparação do produto:
- O Diluente Sintético é inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, evitar a acumulação de cargas electroestáticas;
- Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor;
- No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e

máscara de respiração;
- Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como resíduo perigoso;
- Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Notas importantes:
- Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade;
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	1L
Densidade	0,780 ± 0,01 g/cm³ (a 20°C)
Ponto de inflamação	CA 39ºC
Tempo ebulição inicial	153 ± 4 °C

SOBRE A MARCA