



ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 280W

SKU: TW280W-400-G

Elevador de 2 colunas electro-hidráulico trifásico (400V) com capacidade para elevação de veículos até 8000kg e braços de suporte duplos articulados e simetricamente telescópicos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de montagem:**Propriedades gerais:**

- Graças à sua gama de ajuste extremamente ampla, tudo, desde carros pequenos a carrinhas, mesmo com uma longa distância entre eixos (por exemplo, MB Sprinter, autocaravanas, veículos especiais), podem ser levantado com facilidade;
- Com duas unidades de comando (uma por coluna) e duas unidades hidráulicas independentes, o TW280W-G oferece um nível de conforto de operação particularmente elevado e pode ser facilmente adaptado às necessidades da oficina em termos de largura de instalação (4132 mm ou menos);

Faixa de ajuste extremamente ampla

- Os braços telescópicos articulados duplos (braços em M) permitem que as portas abram especialmente bem graças ao seu design assimétrico;
- O batente de porta protege as portas do seu carro evitando que elas batam involuntariamente;
- Pode elevar uma gama ampla de veículos desde carros utilitários até MB Sprinter, autocaravanas e veículos especiais.

Sincronização das colunas sem fios

- Um destaque especial é que as colunas de elevação individuais comunicam entre si de forma totalmente sem fios através de uma ligação de rádio segura. São convenientemente controladas através de unidades de comando em

ambas as colunas, com monitorização e visualização da altura de elevação em tempo real.

Sistema de segurança e suporte robustos:



- O elevador de postes possui uma plataforma giratória ajustável em altura de 2 estágios com rosca dupla e proteção antitorção, além de uma altura de giro de apenas 110 mm;
- Braços de apoio planos, telescópicos e inclinados para carros esportivos. O design assimétrico dos braços de apoio permite uma abertura particularmente ampla das portas.

Equipado com acessórios úteis



- A tela de proteção do poste protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores de plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de plug-in cada.

Características técnicas:

- Qualidade de construção superior com certificado CE;
- Fabricado de acordo com a norma ISO 9001;
- Tela protetora na frente dos pilares;
- Plataformas giratórias elevatórias com rosca dupla e proteção antirrotação;
- Liberação eletromagnética automática das travas de segurança;

- Trava automática do braço de apoio;
- Revestimento em pó de alta qualidade;
- 2 cilindros hidráulicos para elevação potente;
- Controle de sincronização por meio de uma conexão de rádio segura e sem fios;
- Colunas de suporte de alta qualidade feitas de perfil laminado especial;
- Braços de suporte telescópicos simétricos de dupla articulação (braços de suporte M);
- Função de descida de emergência;
- Suportes práticos para adaptadores de altura (um suporte em cada lado da coluna) para dois adaptadores de altura cada;
- Capa do motor incluída (design elegante, proteção contra poeira e redução de ruído).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	8000kg
Altura máxima	1900mm
Altura mínima	120mm
Tempo de Subida / Descida	60/50 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2x 2200W
Fusível	16 A
Peso	1768kg
Tipo de bloqueio	Automático

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.

