



ELEVADOR DE TESOURA SA-50U


SKU: TWSA-50U-400-G

Elevador de tesoura embutido no chão especialmente desenhado para conseguir realizar serviços de alinhamento em veículos compridos, graças a um comprimento das plataformas de 540cm e até um peso de 5000kg.

IMAGENS ADICIONAIS








SOBRE

Vídeo de Apresentação

Este elevador de tesoura possui um macaco central integrado para uma elevação adicional aos veículos. As placas oscilantes na parte traseira (com bloqueio pneumático) e os 6 locais disponíveis para aplicação dos pratos giratórios, permite um grande raio de ação em veículos pequenos ou grandes. O elevador vem equipado com uma lâmpada LED em ambas as plataformas para iluminar a parte de baixo dos veículos. **É necessário ar comprimido de 4 a 8 bar.** A placa de testes de folgas também é fornecido com elevador e pode ser controlado através de um comando remoto.

Sistemas de segurança robustos:






- A unidade de controlo (24 V / IP 54) garante um alto nível de segurança e conforto operacional em conjunto com dois interruptores de fim de curso e CE-Stop;
- Quatro potentes cilindros hidráulicos cromados garantem máxima segurnaça e potência na elevação e descida;
- O mecanismo automático de tranca e destravamento de segurança requer ar comprimido de 4-8 bar;
- Todas as juntas de articulação e rolamentos são equipados com niples de lubrificação DIN e buchas de latão, tornando-os particularmente resistentes ao desgaste.

Desing e funcionalidades pensados para o dia-a-dia:





- Com macaco integrado sem rodas e suportes de veículo extensíveis para uma área de coleta maior;
- Equipado com placas de inserção que aumentam a versatilidade do elevador e permitem o posicionamento rápido e preciso de acessórios disponíveis opcionalmente, como plataformas giratórias;
- O testador de folgas conjunto está incluído na enrega e é controlado por meio de um controlo remoto via rádio integrado na luminária LED;

- Iluminação LED integrada ao longo de toda a extensão da faixa de rodagem, tanto à esquerda quanto à direita;
- As proteções anti-capotamento evitam que o veículo role, garantindo assim segurança adicional.

- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- No local da entrega do elevador, deve ser assegurado a existência de meios de descarga (ex: empilhador).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	5000kg
Altura Máxima	2130 + 410 mm
Comprimento / Largura da plataforma	5400/650 mm
Tempo de Subida / Descida	25/30 sec.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	2845kg
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.