

ENDURECEDOR AUTOSURFACER OPTIMA NON SANDING 1L

SKU: SK-599960

Endurecedor Sikkens para o aparelho Autosurfacer Optima Non Sanding, garantindo secagem ultrarrápida e acabamento de alta qualidade em oficinas.

SOBRE

O Endurecedor Autosurfacer Optima Non Sanding da Sikkens é um catalisador essencial para o aparelho de enchimento e acabamento Autosurfacer Optima na sua versão Non Sanding. Este endurecedor de alto desempenho foi concebido para acelerar significativamente o processo de cura, permitindo que o aparelho Autosurfacer Optima atinja tempos de secagem extremamente rápidos, seja à temperatura ambiente, com IR ou estufa. É a solução ideal para oficinas que procuram maximizar a produtividade e obter acabamentos de qualidade superior em reparações rápidas.

Quando utilizado com o aparelho Autosurfacer Optima, este endurecedor facilita a aplicação de uma demão fluida, sem necessidade de lixagem, e garante uma excelente repintabilidade com todos os acabamentos Sikkens. É crucial para assegurar a adesão e a durabilidade sobre uma vasta gama de substratos, incluindo metal nu e plásticos devidamente preparados.

Características e Aplicação (em combinação com Autosurfacer Optima Non Sanding):

- **Tipo de Produto:** Endurecedor para aparelho Non Sanding.
- **Secagem Acelerada:** Permite lixagem do aparelho Autosurfacer Optima em 30-60 minutos a 20°C, ou em 5 minutos com IR e 10 minutos a 60°C.
- **Proporção de Mistura:** 3 partes de Autosurfacer Optima : 1 parte de Endurecedor Autosurfacer Optima Non Sanding : 2 partes de Diluente Autosurfacer Optima Non Sanding (Medium ou Slow).
- **Configuração da Pistola (para o aparelho):** Bico de 1.2-1.4 mm, pressão de 1.7-2.0 bar (entrada de ar), HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça de ar).

- **Aplicação:** Uma demão fluida.
- **Tempo de Evaporação (Flash-off):** 15 minutos a 20°C antes do acabamento.
- **Vida Útil da Mistura (Pot-life):** Com diluente Non Sanding Medium: 35-45 minutos a 20°C. Com diluente Non Sanding Slow: 60 minutos a 30°C.
- **Repintabilidade:** Recoável com todos os acabamentos Sikkens num período de 24 horas a 20°C.
- **Substratos Adequados (para o aparelho):** Aço, aço galvanizado/zincado, alumínio, electro-revestimento OEM, acabamentos existentes, betume de poliéster, primários para plástico (1K/2K), plásticos (com promotores de aderência).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.