

ENDURECEDOR LV 851 FAST PARA WASHPRIMER 5L

SKU: ACBT-530771

Endurecedor de secagem rápida para Washprimer LV 851, essencial para ótima aderência e proteção anticorrosão em múltiplos substratos, ideal para oficinas.

SOBRE

Maximize a performance do seu Washprimer AkzoNobel LV 851 com o Endurecedor LV 851 Fast, formulado para oficinas auto profissionais que procuram resultados rápidos e duradouros. Este endurecedor bicomponente é crucial para ativar o washprimer multi-substratos, garantindo uma aderência excecional e uma proteção anticorrosão superior, especialmente em superfícies de aço e alumínio. Ideal para a reparação de veículos existentes e a pintura de novos veículos comerciais e reboques, o Endurecedor LV 851 Fast acelera o processo de cura sem comprometer a qualidade.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Endurecedor Fast para Washprimer de dois componentes.
- **Função:** Proporciona excelente aderência e proteção anticorrosão ao washprimer.
- **Substratos Adequados:** Aço, alumínio, acabamentos existentes, novos veículos comerciais e reboques.
- **Rácio de Mistura (em volume):** 100 partes de LV 851 Washprimer AS com 100 partes de LV 851 Washprimer Endurecedor Rápido.
- **Vida Útil da Mistura:** Após a mistura dos componentes, a duração é de 8 horas a 20°C. Recomenda-se a utilização de um recipiente de plástico para a mistura.
- **Tempos de Recobrimento (mínimo, com Endurecedor Rápido):**
  - A 15°C: 30 minutos
  - A 20°C: 15 minutos
- **Lixagem:** A lixagem húmida é possível após 2 horas de secagem a 20°C.
- **Recobrável Com:**

    - Autocoat BT LV 350 Filler Bege / Cinzento Claro / Cinzento Escuro
    - Autocoat BT 300 Filler Cinzento
    - Autocoat BT LV 850 Sealer
- **Notas de Recobrimento:** O Autocoat BT LV 851 Washprimer AS deve ser recoberto num prazo de 24 horas. Caso a duração de recobrimento seja excedida, aplique uma fina camada de LV 851 Washprimer AS.
- **Armazenamento:** O Endurecedor LV 851 Fast tem uma vida útil de 2 anos se armazenado a 20°C, evitando flutuações extremas de temperatura (mínimo 5°C, máximo 35°C).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.