



ENGENHO DE FURAR DE BANCADA B 24H

SKU: EN302024

Engenho de furar de bancada robusto e com acionamento por correia.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Motor elétrico industrial suave e potente;
- Com rotação direita/esquerda;
- Interruptor de impacto de paragem de emergência separado;
- Coluna de fundição estável;
- Escala de medição para profundidade de perfuração;

- Mesa de perfuração usinada com precisão com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração circunferencial;
- Mesa de perfuração giratória 360°;
- Cobertura da correia em V com interruptor de segurança;
- Dispositivo de fixação rápida de correia em V;
- Alavanca longa e ergonômica em alumínio fundido, fundida numa só peça alças softgrip;
- Placa de base maciça e grande com ranhuras, fortemente nervurada na parte traseira;
- Ao girar a mesa de perfuração, a placa de base pode ser usada como superfície de trabalho para peças particularmente altas;
- Concentricidade garantida com 0,015 mm na haste da broca;
- Fuso de perfuração com rolamentos de esferas de precisão;
- Bucha de aperto rápido OPTIMUM de alta qualidade;
- Grande tela de proteção ajustável em altura com interruptor de segurança;
- Com luz integrada.

Equipado com:

- Bucha aperto rápido 1-16 mm;
- Cone morse;
- Rasgos T.

Características técnicas:

- Ligação elétrica: 400V-50Hz / 230V-50Hz;
- Potência de motor: 850W;
- Desempenho em aço (S235JR): Ø 24mm;
- Desempenho em aço contínuo (S235JR): Ø 20mm;
- Cone da árvore: CM2;
- Alcance / Curso: 165mm / 85mm;
- Velocidade do fuso / Nº de velocidades: 350-4000rpm / 7 velocidades;
- Dimensões da mesa (C x L) / Rasgo T: 280x300mm / 14mm;
- Dimensões gerais (C x L x A): 550x300x850mm;
- Peso: 54kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph, 400 V/3 Ph
Potência do motor	850 W
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 24 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 20 mm

Velocidade rotativa	350 – 4.000 min-1
Estágios	7 velocidades
Mesa C x L	280 x 300 mm
Rasgo T diagonal	14 mm
Rotação	360°
Distância fuso-mesa	max. 515 mm
Peso	92 kg

SOBRE A MARCA