


ENGENHO DE FURAR DE BANCADA DH 26GT

SKU: 3034220

O Engenho de Furar de Bancada DH 26GT assegura uma capacidade máxima de furação em aço de 26 mm com elevada precisão e estabilidade industrial.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Engenho de Furar de Bancada DH 26GT é a solução de engenharia de precisão para profissionais de serralharia que exigem um desempenho rigoroso e duradouro no tratamento de metais. Com uma construção robusta e uma caixa de engrenagens de alta qualidade, este equipamento minimiza as vibrações e garante furos precisos de forma silenciosa, sendo um investimento seguro para quem procura elevar os padrões de produtividade e qualidade no seu fluxo de trabalho diário.

- Máxima precisão de concentricidade devido ao eixo temperado e retificado com tolerâncias industriais apertadas.
- Funcionamento excecionalmente silencioso e de reduzida manutenção graças à caixa de engrenagens em poliamida (PA6) de alta resistência.
- Versatilidade operacional total com 8 velocidades selecionáveis e sistema de inversão de rotação.
- Iluminação de trabalho LED integrada para garantir a máxima visibilidade e segurança durante a execução de furos detalhados.

Principais Características:

- Capacidade de furação em aço até 26 mm.
- Transmissão por engrenagens com 8 níveis de velocidade.
- Coluna de 92 mm de diâmetro para uma estabilidade estrutural superior.
- Motor de alto rendimento com duas fases de potência.
- Sistema prático de extração rápida de ferramentas.
- Batente de profundidade com ajuste micrométrico preciso.
- Proteção da bucha ajustável com microinterruptor de segurança.
- Mesa de trabalho equipada com ranhuras em T e canal para lubrificante.
- Comutador de segurança com paragem de emergência.
- Funcionamento otimizado pela elevada precisão da engrenagem.

Equipado com:

- Adaptador MK3-B16

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph
Potência do motor	1,1 / 1,5 kW
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 24 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 21 mm
Velocidade rotativa	75 – 2.900 min-1
Estágios	8 Velocidades
Mesa C x L	380 x 380 mm
Rasgos T,	14 mm, diagonal corrediço
Capacidade de carga	120 kg

Rotação mesa	360°
Dimensões C x L x A	610 x 380 x 1.430 mm
Peso	158 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.