

ENGENHO DE FURAR DE BANCADA DQ 20V

SKU: 3191080





O Engenho de Furar de Bancada DQ 20V proporciona uma precisão de trabalho incomparável com uma tolerância de concentricidade inferior a 0,03 mm na manga da árvore.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Engenho de Furar de Bancada DQ 20V representa a solução de topo para profissionais da metalomecânica que exigem elevada performance e fiabilidade no seu dia a dia. Com uma engenharia robusta que combina rolamentos

de alta precisão e correias dentadas de marca GATES, este equipamento assegura uma transmissão de força constante, silenciosa e sem vibrações, garantindo um desempenho superior mesmo em condições de uso intensivo na oficina.

- Máxima precisão operacional garantida por uma tolerância de concentricidade da árvore inferior a 0,03 mm.
- Transmissão de potência otimizada graças às polias em alumínio de alta qualidade e correias dentadas GATES.
- Versatilidade total com uma mesa de perfuração robusta que permite rotação a 360° e inclinação até ± 45°.
- Elevados padrões de segurança operacional integrando tampa de proteção com switch e botão de paragem de emergência.

Principais Características:

- Tolerância de concentricidade na árvore inferior a 0,03 mm
- Polias de alumínio de alta qualidade
- Correias dentadas GATES para transmissão eficiente
- Interruptor de segurança com proteção IP 54
- Botão de paragem de emergência dedicado
- Mesa de perfuração inclinável e rotativa
- Tampa de proteção de segurança com switch
- Rolamentos de alta performance
- Estrutura robusta em fundição de alta resistência
- Motor de alto binário dimensionado para uso contínuo

Equipado com:

- Bucha de broca de ação rápida 1 - 16 mm
- Cone Morse MK 2/B16
- Porcas em T

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	750 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 14 mm
Cone da árvore	CM 2 / Weldon 3/4"
Alcance / Curso	152 mm / 80 mm
Rotações / Nº velocidades	450 – 2.500 min-1/ ajustável eletronicamente

Mesa C x L / Rasgo T	243 x 243/14 mm, 2 diag
Inclinação lateral/Rotação mesa	± 45° / 360°
Dimensões C x L x A	397 x 576 x 957 mm
Peso	40,7 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.