







ENGENHO DE FURAR DE COLUNA 1100W DP 33

SKU: 3020640

O Engenho de Furar de Coluna 1100W DP 33 disponibiliza um motor de alto rendimento capaz de assegurar uma capacidade máxima de perfuração em aço de 30 mm com absoluta estabilidade operacional.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna 1100W DP 33 representa o expoente máximo em precisão e durabilidade para ambientes industriais exigentes que requerem um desempenho constante. Concebido com uma estrutura robusta e

componentes de engenharia de precisão, este equipamento assegura uma concentricidade superior no fuso, minimizando vibrações e garantindo resultados impecáveis em operações de perfuração intensiva.

- Performance de perfuração superior com motor industrial de 1100W apto a lidar com cargas de trabalho contínuas.
- Precisão cirúrgica assegurada por uma concentricidade rigorosa de $\leq 0,02$ mm no fuso de perfuração.
- Versatilidade total graças à mesa de trabalho com rotação de 360° e inclinação de $\pm 45^\circ$ para ângulos complexos.
- Operação otimizada com medidor de profundidade digital integrado e iluminação LED para maior visibilidade em trabalhos de detalhe.

Principais Características:

- Motor industrial de 1100W de elevada potência.
- Capacidade máxima de perfuração em aço de 30 mm.
- Concentricidade garantida $\leq 0,02$ mm no fuso de perfuração.
- Medidor de profundidade digital de alta precisão.
- Iluminação LED integrada na cabeça de perfuração.
- Mesa de trabalho com rotação de 360° e inclinação $\pm 45^\circ$.
- Sistema elétrico de segurança de 24V.
- Coluna de aço de paredes espessas para máxima estabilidade.
- Design ergonómico focado na longevidade dos componentes.
- Funcionamento silencioso para ambientes de oficina.

Equipado com:

- Bucha de aperto rápido para brocas 0 - 16 mm
- T-Nutensílios
- Saída
- Adaptador MK 4-B16
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph ou 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motor	1100 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Cone da árvore	CM 4
Distância fuso - Mesa	775 mm

Alcance / Curso	270mm / 125mm
Velocidade /Nº velocidades	120 – 1810rpm / 9
Mesa C x L / Rasgo T	387x387mm / 14mm
Dimensões C x L x A	945x480x1880mm
Peso	186kg

SOBRE A MARCA



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.