








ENGENHO DE FURAR DE COLUNA 750W D 26PRO

SKU: 3003030

O Engenho de Furar de Coluna 750W D 26Pro proporciona uma precisão excecional com uma concentricidade garantida inferior a 0,02 mm no fuso, assegurando furos rigorosos em ambientes industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna D 26Pro integra uma construção robusta e tecnologia de ponta, sendo a solução técnica indicada para profissionais que necessitam de fiabilidade absoluta em trabalhos de metalomecânica. A sua

engenharia focada na estabilidade e controlo permite uma perfuração contínua e precisa, otimizando o fluxo de trabalho e garantindo resultados consistentes mesmo sob condições de utilização intensiva.

- Versatilidade total com 12 velocidades ajustáveis que permitem adaptar o binário a diferentes tipos de materiais.
- Elevado padrão de segurança operacional com proteção IP 54 e botão de paragem de emergência dedicado.
- Mesa de perfuração estável equipada com ranhuras em T, permitindo a fixação segura de peças de trabalho complexas.
- Visualização imediata dos parâmetros através do painel digital integrado que monitoriza a velocidade e a profundidade de furação.

Principais Características:

- Motor industrial de 750W de alto rendimento.
- Concentricidade do fuso inferior a 0,02 mm.
- 12 velocidades de rotação seleccionáveis.
- Indicador digital de profundidade de perfuração.
- Painel digital de leitura de velocidade.
- Estrutura em fundição sólida de alta resistência.
- Sistema de segurança conforme normas CE.
- Interruptor de paragem de emergência independente.
- Mesa de trabalho com ranhuras em T para aperto rápido.
- Mandril de precisão de elevada durabilidade.

Equipado com:

- Bucha sem chave 1 - 16 mm
- Cone Morse MK 3 / B16
- Porcas em T

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	750 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 25 mm / Ø 20 mm
Cone da árvore	CM 3
Alcance / Curso	210 mm / 85 mm
Rotações / N° velocidades	200 – 2.440 min-1/ 12

Mesa C x L / Rasgo T	330 x 290 / 14 mm
Inclinação lateral/Rotação mesa	± 45° / 360°
Dimensões C x L x A	670 x 355 x 1.640 mm
Peso	85 kg

SOBRE A MARCA



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.