

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA 750W DQ 25

SKU: 3191047

O Engenho de Furar de Coluna 750W DQ 25 oferece uma elevada precisão de concentricidade de ≤ 0,03 mm, sendo a escolha robusta e profissional para as operações de perfuração mais exigentes em ambientes industriais.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna 750W DQ 25 representa a solução definitiva para oficinas industriais que priorizam a robustez e a fiabilidade extrema. Construído com uma base maciça e uma mesa de perfuração retificada, este equipamento assegura uma estabilidade inabalável durante a maquinação, garantindo resultados consistentes mesmo sob condições de carga contínua.

- Transmissão de potência otimizada através de correias dentadas GATES de alta performance para uma operação fluida e sem vibrações.
- Flexibilidade operacional inigualável com 12 velocidades ajustáveis e rotação direita/esquerda para diversas necessidades de maquinação.

- Segurança reforçada com botão de paragem de emergência independente e interruptor de proteção na tampa da correia.
- Elevada capacidade de perfuração em aço até 25 mm, ideal para trabalhos intensivos.

Principais Características:

- Motor potente de 750W para um desempenho consistente.
- Precisão de concentricidade superior a ≤ 0,03 mm no fuso.
- 12 velocidades de rotação para ajuste preciso conforme o material.
- Mesa de perfuração retificada com canais em T para maior estabilidade.
- Base maciça fortemente nervurada para reduzir vibrações.
- Correias dentadas GATES que garantem maior durabilidade e eficiência.
- Sistema de proteção do operador com interruptor na tampa.
- Botão de paragem de emergência de fácil acesso.
- Funcionalidade de rotação à direita e à esquerda.
- Construção industrial robusta projetada para longa vida útil.

Equipado com:

- Bucha de broca de ação rápida 1 - 16 mm
- Porcas em T
- Cone Morse MK 3/B16 (DQ 25)
- Cone Morse MK 4/B16 (DQ 32)
- punção de desvio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V – 50 Hz
Motor	750 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 25 mm / Ø 20 mm
Cone da árvore	CM 3
Alcance / Curso	181mm / 80mm
Rotações / Nº velocidades	200 – 2.440 rpm / 12
Mesa C x L / Rasgo T	280x280mm /14 mm
Inclinação lateral/Rotação mesa	± 45° / 360°
Dimensões C x L x A	700x350x1620 mm

Peso	71 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.