

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA B 28HV

SKU: 3020285

O Engenho de Furar de Coluna B 28HV apresenta uma capacidade de perfuração em aço de 28 mm, assegurando uma precisão industrial constante em ambientes de trabalho intensivos.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna B 28HV combina engenharia de precisão com componentes de alta performance, constituindo a solução definitiva para profissionais que exigem durabilidade e rigor em operações de metalomecânica. Equipado com tecnologia de ponta, este equipamento garante uma transmissão de força estável e silenciosa, elevando a eficiência operacional em oficinas que não comprometem a qualidade do acabamento.

- Motor sem escovas de alta performance que assegura um binário constante em toda a gama de rotações

para um desempenho ininterrupto.
- Sistema de transmissão de precisão com polias em alumínio e correias dentadas GATES que garantem um funcionamento suave e sem vibrações.
- Sistema de refrigeração integrado com filtro de limalhas que prolonga a vida útil das brocas e garante cortes mais limpos e precisos.
- Design ergonómico avançado com alavanca de pena softgrip que minimiza a fadiga do operador durante ciclos de trabalho prolongados.

Principais Características:

- Capacidade de perfuração em aço de 28 mm.
- Motor sem escovas de elevado desempenho.
- Transmissão por correias dentadas GATES de alta resistência.
- Sistema de refrigeração incorporado.
- Operação silenciosa com binário constante.
- Proteção de segurança integrada conforme normas CE.
- Ajuste micrométrico da profundidade de furação.
- Base de trabalho de alta rigidez e estabilidade.
- Interface de utilizador intuitiva e funcional.
- Construção industrial de durabilidade extrema.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,5 kW
Motor bomba de refrigeração	40 W
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 28 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço	Ø 24 mm
Velocidade rotativa	35 – 5.600 min-1
Estágios	12 Velocidades Velocidade ajustável elétron.
Mesa C x L	340 x 360 mm
Rasgo T	14 mm, diagonal
Rotação	360°
Dimensões C x L x A	701 x 474 x 1.755 mm

Peso	166 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.